

Datum: 04.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.395,77 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 837,46 €**Cijena bez PDV-a: **od 669,97 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 - profesionalni segmentirani dijamantni disk za rezanje betona. Zlatna serija s naprednom tehnologijom koja reže 20% brže i traje 10% duže. Dostupan u promjerima 600-1600mm s različitim širinama segmenata. Optimiziran za srednje tvrdi beton s mokrim hlađenjem.

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 - Vrhunski dijamantni disk za profesionalno rezanje betona

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620 predstavlja vrhunsku seriju segmentiranih dijamantnih diskova dizajniranih za optimalnu učinkovitost pri rezanju betona. Ova zlatna linija diskova donosi iznimnu ravnotežu između brzine rezanja i životnog vijeka, što je rezultat napredne tehnologije i pažljivog inženjersva.

Inovativne značajke za vrhunsku performansu

- **Optimalno korisničko iskustvo** - Kratki segmenti (20 mm) s uskim prorezima osiguravaju iznimnu stabilnost, što smanjuje vibracije tijekom rezanja i bitno poboljšava upravljanje te performanse stroja.
- **Kontrolirana distribucija dijamanta** - Pažljivo pozicionirani i koncentrirani dijamanti omogućavaju jednoliko trošenje kroz cijeli životni vijek diska, što osigurava konzistentno glatko rezanje od prvog do zadnjeg reza.
- **Poboljšana učinkovitost** - Serija W1620 reže 20% brže i traje 10% duže u usporedbi s prethodnom serijom W1500, što znači veću produktivnost i niže troškove po rezu.
- **Prilagodljivost različitim materijalima** - Disk je optimiziran za široko područje primjene, od srednje tvrdih do mekših betona, uključujući betone s kvarcnim agregatima.

Tehnička savršenost za profesionalne potrebe

Diskovi ELITE-CUT™ W1620 dostupni su u različitim promjerima, od 600 mm do 1600 mm, što omogućava uporabu za različite projekte i aplikacije. S različitim konfiguracijama širine segmenata (od 3,8 mm do 5 mm) i različitim uzorcima rupa za stezanje (PL3012 ili PL70061) možete odabrati idealan disk za svoj specifični stroj i aplikaciju. Ovi mokri diskovi dizajnirani su za strojeve snage između 15 kW i 25 kW, ovisno o promjeru diska. Segmenti visine 12 mm ili 13

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
Tihi nož	Da / Ne
Uzorak rupe za stezanje	PL3012 / PL70061
Duljina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Promjer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Širina ambalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Visina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Raspon snage, min kW	15 kW
Bruto težina artikla	137,796 g / 15,260 g / 15,316 g / 15,570 g / 23,077 g / 5,446 g / 6,846 g / 62,944 g / 7,546 g / 7,741 g
Raspon snage, maks kW	25 kW
Visina ambalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Promjer stezne osi	60 mm
Konfiguracija proizvoda	1000W 4.5 60.0 W1620 PL3012 / 1000W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 1000WS 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 1200W 4.5 60.0 W1620 PL3012 / 1200W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 1200WS 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 1600W 4.5 60.0 W1620 PL3012 / 600W 3.8 60.0 W1620 PL70061 / 600W 4.2 60.0 W1620 PL70061 / 600W 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 600WS 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 600WS 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 700W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 800W 4.7 60.0 W1620 PL3012 / 800W 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 800WS 5.0 60.0 W1620 PL3012 / 900W 3.8 60.0 W1620 PL70061 / 900W 4.7 60.0 W1620 PL3012
Prikladno za	Srednje tvrdo stvrdnuti beton

,5 mm osiguravaju dugi životni vijek čak i pri intenzivnoj uporabi, dok tiha tehnologija (kod odabranih WS modela) dodatno poboljšava radne uvjete smanjenjem buke.
