

Datum: 06.05.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-DRILL™ D20 DRYKategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 205,83 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 144,08 €**Cijena bez PDV-a: **od 115,26 €****Dostupnost na upit**

ELITE-DRILL™ D20 DRY je profesionalna dijamantna kruna za suho bušenje armiranog betona. Dostupna u promjerima 42-202 mm s 1 1/4" priključkom. Laserski zavareni segmenti osiguravaju vrhunsku pouzdanost i brzinu bušenja. Zlatna razina performansi za najzahtjevnije građevinske projekte. Idealna za renovacije gdje je čistoća ključna.

ELITE-DRILL™ D20 DRY - Vrhunska kruna za suho bušenje

ELITE-DRILL™ D20 DRY predstavlja profesionalnu dijamantnu krunu dizajniranu za efikasno suho bušenje armiranog betona i drugih tvrdih materijala. Jedinstvena spiralna konstrukcija cijevi s laserski zavarenim segmentima čini je vrhunskim alatom za zahtjevne građevinske projekte.

Ključne prednosti

- **Iznimna brzina bušenja** - Optimizirana za rad s 2-2,2 kW motorima za meko udarno bušenje armiranog betona
- **Inovativna lagana konstrukcija** - Spiralna forma cijevi smanjuje ukupnu težinu i trenje tijekom bušenja
- **Trenutna efikasnost** - Individualno naoštreni segmenti osiguravaju glatki početak rada od prve rupe
- **Vrhunska pouzdanost** - Laserski zavareni dijamantni segmenti sprječavaju gubitak segmenata
- **Čisto radno okruženje** - Suho bušenje bez potrebe za vodom idealno za renovacije

Tehnička izvrsnost

Dostupna u širokom rasponu promjera od 42 mm do 202 mm s standardnim 1 1/4" priključkom. Svaka varijanta opremljena je s 4-10 dijamantnih segmenata ovisno o promjeru, dimenzija 20 mm (duljina) x 10 mm (visina) x 3,5-4 mm (širina). Jezgra duljine 300 mm osigurava optimalnu stabilnost tijekom rada.

ELITE-DRILL™ D20 DRY posebno je dizajnirana za rad s armiranim betonom, opekam i abrazivnim očvrslim betonom. Zlatna razina performansi i robusna konstrukcija čine je idealnim izborom za profesionalne izvođače koji trebaju pouzdano rješenje za najzahtjevnije projekte suhog bušenja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Montaža	Laserski zavar
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Zlato
	1,034 g / 1,183 g / 1,280 g / 1,423 g / 1,513 g / 1,663 g / 1,866 g / 2,171 g / 2,469 g / 2,740 g / 3,061 g / 3,212 g / 3,360 g / 3,896 g / 4,120 g / 5,100 g / 5,500 g / 5,880 g / 6,580 g
Bruto težina artikla	
Raspon snage, min kW	2 kW
Raspon snage, maks kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.5 mm / 4 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Duljina segmenta mm	20 mm
Širina ambalaže	100 mm / 105 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm / 205 mm / 210 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm
Visina ambalaže	100 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm / 210 mm / 215 mm / 580 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm
Duljina jezgre mm	300 mm
Duljina ambalaže	104 mm / 430 mm / 434 mm / 435 mm / 600 mm
Konfiguracija proizvoda	ELITE-DRILL™ D20 DRY 042 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 052 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 057 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 062 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 067 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 072 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 082 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 092 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 102 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 112 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 122 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 127 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 132 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 142 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 152 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 162 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 172 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 182 11/4" / ELITE-DRILL™ D20 DRY 202 11/4"
Promjer bušenja	102 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 202 mm / 42 mm / 52 mm / 57 mm / 62 mm / 67 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Broj segmenata	10 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priključak	1 1/4"
Prikladno za	Armirani beton