

Datum: 10.04.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna ER 40

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

Husqvarna ER 40 - profesionalni bubnjasti rezač dizajniran za precizno rezanje betona i asfalta. Maksimalni radni tlak 200 bara, protok hidrauličnog ulja 40 l/min i 360° rotacija omogućavaju efikasno rad u najzahtjevnijim građevinskim projektima. Kompaktne dimenzije i robusna konstrukcija čine ga idealnim za profesionalnu upotrebu.

### Husqvarna ER 40 Bubnjasti rezač

Husqvarna ER 40 je visokoučinski bubnjasti rezač namijenjen za precizno i efikasno rezanje u zahtjevnim građevinskim i rušilačkim projektima. Njegova robusna konstrukcija i vrhunska hidraulička snaga čine ga nezamjenjivim alatom za profesionalne izvođače radova.

### Snaga i fleksibilnost

S maksimalnim radnim tlakom od 200 bara i mogućnošću podnošenja ulaznog tlaka do 350 bara, ER 40 osigurava iznimnu snagu za najzahtjevnije aplikacije. Protok hidrauličnog ulja od 40 l/min omogućava optimalno funkcioniranje, dok 360-stupanjski kut rotacije pruža potpunu fleksibilnost pri radu u različitim pozicijama i uvjetima.

### Kompaktna konstrukcija za optimalnu upotrebu

Unatoč svojoj iznimnoj snazi, ER 40 zadržava kompaktnu dimenzije - 640 mm duljine, 387 mm širine i 350 mm visine. S osnovnom težinom od 90 kg (bez dodatne opreme) dovoljno je lagan za jednostavno manevriranje, a istovremeno dovoljno robusan za zahtjevne zadatke.

### Ključne prednosti

- Izvrsna snaga i performanse s maksimalnim radnim tlakom od 200 bara
- Prilagodljivost s 360-stupanjskim kutom rotacije
- Optimalan protok hidrauličnog ulja od 40 l/min za učinkovito funkcioniranje
- Kompaktna konstrukcija za upotrebu u ograničenim prostorima
- Robusna konstrukcija za dugotrajnost čak i u najtežim radnim uvjetima

Husqvarna ER 40 bubnjasti rezač idealan je izbor za profesionalce koji trebaju pouzdan i snažan alat za rezanje betona, asfalta i drugih tvrdih materijala. Njegova kombinacija snage, preciznosti i izdržljivosti osigurava učinkovit rad čak i u najzahtjevnijim građevinskim i rušilačkim projektima.

## Specifikacije

Visina ambalaže	1,140 mm
Protok hidrauličnog ulja	40 l/min
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	90 kg
Bruto težina artikla	130,000 g
Najveći radni tlak	200 bar
Ulazni tlak, maksimalno	350 bar
Visina veličine proizvoda	350 mm
Širina veličine proizvoda	387 mm
Duljina veličine proizvoda	640 mm
Duljina ambalaže	800 mm
Širina ambalaže	800 mm
Konfiguracija proizvoda	DRUM CUTTER ER 40
Kut rotacije	360 °