**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026



(slika je simbolična)

# Husqvarna GM+ - punjenje većih rupa i pukotina u betonu

Kategorija: Preparati i kemijski učvršćivači podova
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 186,32 €
Cijena bez PDV-a: **149,06 €**

**Dostava 1-3 dana**

Husqvarna GM+ je specijalizirani tekući preparat za učinkovito punjenje većih rupa i pukotina u betonu. Spreman za uporabu, ovaj proizvod omogućuje brzo i pouzdano saniranje betonskih površina. Idealan je za fugiranje podova, s dugim rokom trajanja od 1 godine nakon otvaranja. Jedna ambalaža od 9 L pokriva prosječno 20 m²/L površine.

## Husqvarna GM+ za učinkovitu sanaciju betona

Husqvarna GM+ je visokokvalitetni tekući preparat posebno razvijen za profesionalno punjenje većih rupa i pukotina u betonu. Ovaj napredni proizvod pruža dugotrajno rješenje za oštećene betonske površine.

## Ključne prednosti

• Jednostavna primjena bez potrebe za miješanjem
• Izvrsna penetracija u dublje pukotine i oštećenja
• Brzo sušenje i stvrdnjavanje
• Visoka otpornost na habanje nakon sušenja
• Dugotrajna zaštita od daljnjeg oštećenja

## Namjena i primjena

Primarno namijenjen za fugiranje podova, GM+ savršeno popunjava veće pukotine i oštećenja u betonu. S potrošnjom od približno 20 m² po litri, pakiranje od 9 litara dovoljno je za sanaciju većih površina.
Nakon otvaranja, proizvod zadržava svoja svojstva do godine dana, što ga čini ekonomičnim izborom za profesionalce i kućne majstore. Primjena je jednostavna - proizvod se nanosi direktno u pukotine i oštećenja, gdje brzo prodire i stvara čvrstu vezu s postojećim betonom.

## Preporučena priprema površine

Za optimalne rezultate, površina mora biti čista, bez prašine i masnoće. Dublje pukotine potrebno je prethodno očistiti komprimiranim zrakom. Nakon nanošenja preparata, preporučuje se zaštita tretiranog područja od hodanja ili drugih opterećenja dok se potpuno ne osuši.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| UN broj | Nije relevantno |
| Rok trajanja | 1,5 leta |
| Bruto težina artikla | 9,800 g |
| Stupanj potrošnje | 20 m²/L |
| Duljina ambalaže | 270 mm |
| Širina ambalaže | 270 mm |
| Visina ambalaže | 270 mm |
| Konfiguracija proizvoda | GM + 9L |
| Volumen | 9 l |