

Datum: 19.06.2026**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna P1200 polirka za PG strojeve

Kategorija: [Polirke i alat za poliranje](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 32,75 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 26,20 €**Cijena bez PDV-a: **od 20,96 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna P1200 polirka za PG strojeve je profesionalni alat za mokro poliranje. Dostupan u raznim granulacijama (50-3000) s promjerom od 75mm, posebno dizajniran za beton i druge tvrde površine. Njegova robusna konstrukcija osigurava dugi vijek trajanja i optimalan pritisak na radnu površinu. Idealan je za profesionalce koji traže učinkovit alat za poliranje betona, teraca i vapnenca.

Husqvarna P1200 polirka - Profesionalno rješenje za završnu obradu

Husqvarna P1200 polirka za PG strojeve predstavlja vrhunski alat za mokro poliranje betona i drugih tvrdih površina. S promjerom od 75mm, ova polirka donosi niz prednosti za profesionalce u građevinskoj industriji.

Ključne prednosti

- Izuzetna izdržljivost zahvaljujući čvrstoj vezivnoj strukturi
- Produljeni vijek trajanja u mokrim uvjetima rada
- Otvoreni dizajn koji omogućuje bolji pritisak alata
- Učinkovito odvođenje tekućine i čestica iz radnog područja

Svestrana primjena

Husqvarna P1200 idealna je za mokro poliranje različitih materijala:

- Beton - za savršeno glatku završnu obradu
- Teraco na cementnoj osnovi
- Teraco na smolnatoj osnovi
- Vapnenac

Jednostavan odabir

S dostupnim granulacijama od 50 do 3000, P1200 polirka nudi širok raspon mogućnosti za sve faze poliranja. Dolazi u tri tvrdoće veziva - meka, srednja ili tvrda - što pojednostavljuje odabir pravog alata za svaki posao. Ova karakteristika omogućuje brzo sastavljanje kompleta alata za povremenu uporabu.

Wet/dry tehnologija hlađenja osigurava optimalne performanse i produljeni vijek trajanja alata, čak i u najzahtjevnijim uvjetima rada.

Specifikacije

Promjer	75mm
Prikladno za	Beton
Granulacija	100 / 1500 / 200 / 3000 / 400 / 50 / 800