CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna PP 325 E

Kategorija: Frekvencijski pretvarači
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 12.337,27 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 8.636,10 €**
Cijena bez PDV-a: **od 6.908,88 €**
Dostupnost na upit

Husqvarna PP 325 E je robusna hidraulična jedinica snage 9.3 kW s ukupnom težinom od 95 kg. Dizajnirana za učinkovit rad i jednostavan prijevoz zahvaljujući čvrstom jednostrukom podvozju. Dolazi s vodenim hlađenjem za optimalnu radnu temperaturu te SoftStart™ tehnologijom koja omogućava neometano pokretanje čak i pri niskim temperaturama.

Husqvarna PP 325 E - Učinkovitost i mobilnost u jednom

Husqvarna PP 325 E hidraulička je pogonska jedinica snage 9.3 kW koja nudi izvanredno djelovanje u raznim radnim uvjetima. S težinom od 95 kg, ova jedinica kombinira snagu i prenosivost za profesionalnu upotrebu.

Ključne prednosti

• **Jednostavnost transporta** - Montirana na robusno jednostruko podvozje koje osigurava laku mobilnost na gradilištu.
• **Napredno hlađenje** - Vodeno hlađeni izmjenjivač topline održava nisku radnu temperaturu tekućine, produžujući vijek trajanja opreme.
• **Pouzdano pokretanje** - SoftStart™ tehnologija omogućava glatko pokretanje čak i pri niskim temperaturama kada je ulje gusto.

Optimizirane performanse

PP 325 E projektiran je za optimalne performanse u zahtjevnim uvjetima. Robusna konstrukcija i inteligentni dizajn čine ga idealnim izborom za profesionalce koji trebaju pouzdanu hidrauličku snagu za svoje alate.
Zahvaljujući svojoj snazi od 9.3 kW, ova jedinica pruža dosljedno napajanje hidrauličkim alatima, dok njezin sustav hlađenja osigurava dugotrajni rad bez pregrijavanja, čak i tijekom intenzivnih operacija rezanja i bušenja.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,030 mm / 800 mm
Visina veličine proizvoda	1,040 mm
Zatici	4 / 5
Kapacitet ulja	12 l
Nazivna struja	16 A
Protok hidrauličnog ulja	40 l/min
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	95 kg
Bruto težina artikla	116,000 g / 140,000 g
Hidraulički tlak, maks.	140 bar
Širina veličine proizvoda	575 mm
Širina ambalaže	600 mm
Visina ambalaže	1,200 mm / 690 mm
Duljina veličine proizvoda	780 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER PACK PP 325 E 400 V | 50 Hz | Soft-start | 4-pin / POWER PACK PP 325 E 400 V | 50 Hz | Soft-start | 5-pin
Frekvencija	50 Hz
Napon	400 V