CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 17.09.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna PP 518

Kategorija: Frekvencijski pretvarači
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **9.965,50 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **6.975,85 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **5.580,68 €**

Dostupnost na upit

Husqvarna PP 518 je snažna hidraulična napajalna jedinica s benzinskim motorom od 10,42 kW i maksimalnim hidrauličkim tlakom od 110 bara. Protok hidrauličkog ulja od 40 l/min osigurava pouzdanu energiju za najzahtjevnije građevinske i rušilačke projekte. Opremljena pametnim sustavom za uštjedu goriva koji automatski prilagođava snagu potrebama alata.

Husqvarna PP 518 - Snažna hidraulična napajalna jedinica

Husqvarna PP 518 je visokoperformansna hidraulična napajalna jedinica s benzinskim motorom, dizajnirana za najzahtjevnije građevinske i rušilačke projekte. S motorom snage 10,42 kW i maksimalnim hidrauličkim tlakom od 110 bara osigurava pouzdan izvor energije za širok spektar hidrauličkih alata.

Pametna rješenja za učinkovito rad

Napajalna jedinica opremljena je pametnim sustavom za uštedu goriva koji automatski prilagođava snagu prema potrebama radnog alata i duljini hidrauličkih cijevi. Ova funkcija ne samo da smanjuje potrošnju goriva, već i produžuje životni vijek uređaja. Za zahtjevnije aplikacije gdje je potrebna konstantna snaga, sustav se može isključiti.

• Optimalan protok hidrauličkog ulja od 40 l/min za maksimalnu performansu spojenih alata
• Precizna kontrola protoka omogućava prilagođavanje različitim radnim uvjetima
• 15-litrski rezervoar ulja i 23 cm ventilator za učinkovito hlađenje i produžen životni vijek

Promišljen dizajn za jednostavnu uporabu

PP 518 je postavljen na robusnu jednoosovinski kolica s velikim pneumatskim gumama, što omogućava jednostavan transport po gradilištu čak i po neravnom terenu. Priključak za hidrauličku cijev na prednjoj ploči olakšava manevriranje kroz uske prolaze i vrata.

• Podesiva sklopiva ručka za udobno upravljanje i kompaktno skladištenje
• Kompaktne dimenzije (860 x 550 x 740 mm) za jednostavno skladištenje
• Težina od 127 kg osigurava stabilnost tijekom rada

S niskom razinom isp

Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Bencin
Duljina ambalaže	1,070 mm
Snaga motora (kako je navodi proizvođač motora)	10.42 kW
Protok hidrauličnog ulja	40 l/min
Hidraulički tlak, maks.	110 bar
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	127 kg
Bruto težina artikla	175,700 g
Širina veličine proizvoda	550 mm
Širina ambalaže	690 mm
Visina veličine proizvoda	740 mm
Duljina veličine proizvoda	860 mm
Ispušne emisije (CO_2 EU V)	901,18 g/kWh
Visina ambalaže	960 mm
Konfiguracija proizvoda	POWER PACK PP 518 US|CE|ROW|5-8-1 gpm, 2-3-4 lpm, 14

ušnih emisija (901,18 g/kWh prema EU V standardu) PP 518 predstavlja ekološki prihvatljiviju alternativu za pogon hidrauličkih alata na gradilištima bez pristupa električnoj mreži. Ova višenamjenska napajalna jedinica idealan je izbor za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdan izvor hidrauličke energije za različite aplikacije.