

Datum: 10.04.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna SB 202

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

BREAKER SB 202 hidraulično kladivo predstavlja vrhunsko rušilno opremu s udarnom energijom od 406 Joula i frekvencijom udaraca od 30 Hz. Dostupno u standardnoj i toplinski otpornoj varijanti, idealno za profesionalne projekte rušenja i građevinske radove s maksimalnim radnim tlakom od 150 bara.

BREAKER SB 202 Hidraulično kladivo - Profesionalna snaga za rušenje

BREAKER SB 202 predstavlja vrhunac inženjerske izvrsnosti u svijetu hidrauličnih kladiva. S iznimnom udarnom energijom od 406 Joula i frekvencijom udaraca od 30 Hz, ovaj robusan alat svojim mogućnostima nadmašuje sva očekivanja u industriji rušenja i građevinarstvu.

Tehnologija koja postavlja nove standarde

Ovo hidraulično kladivo je dizajnirano za montažu na DXR strojeve, što omogućava iznimnu preciznost i učinkovitost kod najzahtjevnijih projekata rušenja. Zahvaljujući maksimalnom radnom tlaku od 150 bara i optimalnom protoku hidrauličnog ulja od 66 l/min, SB 202 osigurava konstantnu snagu čak i pri dugotrajnoj uporabi.

Kompaktna konstrukcija za svestran pristup

Unatoč svojoj iznimnoj snazi, SB 202 zadržava kompaktne dimenzije (350 mm visina, 1297 mm duljina, 410 mm širina), što omogućava pristup i rad čak i u ograničenim prostorima. Težina od 210 kg osigurava savršenu ravnotežu između stabilnosti pri radu i mogućnosti transporta.

Prilagodljivost različitim potrebama

BREAKER SB 202 dostupan je u standardnoj izvedbi i posebnoj varijanti s toplinskom zaštitom (Heat resistant), koja omogućava siguran rad čak i u ekstremnim uvjetima s visokim temperaturama. Ova verzija idealna je za zahtjevne industrijske aplikacije gdje standardna oprema ne bi izdržala ekstremne uvjete.

- Iznimna udarna energija od 406 Joula za učinkovito rušenje
- Optimalna frekvencija udaraca od 30 Hz za konstantno djelovanje
- Robusna konstrukcija za dugotrajnu pou

Specifikacije

Tvorničke mogućnosti	Standardno / Zaštita od topline
Površina pokrivanja	Lomilci
Duljina ambalaže	1,200 mm / 850 mm
Duljina veličine proizvoda	1,297 mm
Protok hidrauličnog ulja	66 l/min
Najveći radni tlak	150 bar
Ulazni tlak, maksimalno	150 bar
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	210 kg
Bruto težina artikla	201,000 g / 240,000 g
Visina veličine proizvoda	350 mm
Energija udara	406 Joulov
Širina veličine proizvoda	410 mm
Visina ambalaže	550 mm
Širina ambalaže	800 mm / 850 mm
Konfiguracija proizvoda	BREAKER SB 202 / BREAKER SB 202 Heat resistant
Frekvencija udara	30 Hz

zdanost

- Mogućnost izbora između standardne i toplinski otporne varijante
- Profesionalna oprema za najzahtjevnije projekte

BREAKER SB 202 nezamjenjiv je partner za profesionalce koji se suočavaju s najzahtjevnijim projektima rušenja i trebaju alat koji kombinira iznimnu snagu, pouzdanost i inovativnu tehnologiju u jednom paketu.
