

Datum: 10.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna SB 302

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)

Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna BREAKER SB 302 - profesionalni hidraulični čekić s iznimnom snagom od 610 joula i frekvencijom udara od 23 Hz. Dostupan u standardnoj verziji i verziji s toplinskom zaštitom za najzahtjevnije rušilačke radove u građevinarstvu.

Husqvarna BREAKER SB 302 - Profesionalni hidraulični čekić

Husqvarna BREAKER SB 302 je visokoperformansni hidraulični udarni čekić dizajniran za najzahtjevnije rušilačke radove. S iznimnom udarnom energijom od 610 joula i frekvencijom udara od 23 Hz predstavlja idealnu soluciju za građevinske stručnjake koji trebaju pouzdano orodje za teške rušilačke i građevinske radove.

Ključne prednosti

- Iznimna udarna snaga od 610 joula za učinkovito rušenje betona i kamena
- Optimalna frekvencija udara od 23 Hz za maksimalnu produktivnost
- Robusna konstrukcija s težinom od 299 kg (standardna verzija) ili 306 kg (verzija s toplinskom zaštitom)
- Kompaktne dimenzije (DxŠxV: 1700x460x430 mm) za jednostavno rukovanje
- Dostupan u dvije verzije: standardni model i model s toplinskom zaštitom za rad u ekstremnim uvjetima

Tehnička izvrsnost

Čekić radi s optimalnim protokom hidrauličnog ulja od 80 l/min i maksimalnim radnim tlakom od 150 bar, što osigurava optimalan odnos između potrošnje energije i učinkovitosti. Dizajn omogućava jednostavnu montažu na različite nosive strojeve, što povećava njegovu svestranost na gradilištu.

Verzija s toplinskom zaštitom (Heat Resistant) posebno je razvijena za rad u okruženjima s visokim temperaturama, gdje standardni hidraulični sustavi ne bi izdržali dugoročno opterećenje. Ovaj model osigurava pouzdano funkcioniranje i u ekstremnim uvjetima.

Praktičan dizajn

Unatoč svojoj robusnoj snazi, BREAKER SB 302 ergonomski je dizajniran za jednostavnu uporabu. Kompaktne dimenzije omogućavaju rad u ograničenim p

Specifikacije

Tvorničke mogućnosti	Standardno / Zaštita od topline
Duljina ambalaže	1,200 mm
Duljina veličine proizvoda	1,700 mm / 59.1 mm
Protok hidrauličnog ulja	80 l/min
Najveći radni tlak	150 bar
Ulazni tlak, maksimalno	150 bar
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	299 kg / 306 kg
Bruto težina artikla	351,000 g / 356,000 g
Visina veličine proizvoda	16.9 mm / 430 mm
Širina veličine proizvoda	460 mm
Energija udara	610 Joulov
Visina ambalaže	740 mm / 750 mm
Širina ambalaže	800 mm
Konfiguracija proizvoda	BREAKER SB 302 / BREAKER SB 302 Heat Resistant
Frekvencija udara	23 Hz

rostorima, a istovremeno osiguravaju iznimnu stabilnost tijekom rada. Njegova konstrukcija smanjuje vibracije i buku, što poboljšava radne uvjete za operatera.

S naprednom tehnologijom i premium materijalima Husqvarna BREAKER SB 302 predstavlja dugoročnu investiciju za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdano i snažno orolje za najzahtjevnije rušilačke radove.
