

Datum: 10.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna SB 52

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna SB 52 hidraulično rušilno kladivo s udarnom energijom od 101 joula i frekvencijom udarca 28 Hz. Optimizirano za protok hidrauličkog ulja 27 l/min i maksimalni radni tlak 150 bar. Težina 67 kg osigurava izvrsnu ravnotežu između snage i kontrole. Kompaktne dimenzije omogućavaju rad u ograničenim prostorima. Idealno za profesionalne rušilačke radove.

Husqvarna SB 52 hidraulično rušilno kladivo

Husqvarna SB 52 predstavlja moćno hidraulično rušilno kladivo dizajnirano za zahtjevne rušilačke i građevinske radove. Model BREAKER SB 52 kombinira visoke performanse s pouzdanošću, čineći ga idealnim alatom za profesionalce koji traže efikasnost i trajnost.

Tehnička izvrsnost

Kladivo ostvaruje udarnu energiju od 101 joula uz frekvenciju udarca od 28 Hz, što omogućava brzo i učinkovito lomljenje različitih materijala poput betona, asfalta i kamena. Optimizirano je za rad s protokom hidrauličkog ulja od 27 l/min pri maksimalnom radnom tlaku od 150 bar, što osigurava konzistentne performanse tijekom dugotrajne upotrebe.

Konstrukcija i ergonomija

S težinom od 67 kg, SB 52 pruža izvrsnu ravnotežu između snage i kontrole. Kompaktne dimenzije (850 mm dužina, 284 mm širina, 250 mm visina) omogućavaju lako rukovanje i pristup teško dostupnim mjestima na gradilištu. Robusna konstrukcija od visokokvalitetnih materijala jamči dugotrajnost čak i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Prednosti korištenja

- Visoka udarna energija za efikasno rušenje najtvrdjih materijala
- Optimalna frekvencija udarca osigurava glatko i kontinuirano djelovanje
- Kompaktni dizajn za rad u ograničenim prostorima
- Pouzdano funkcioniranje pri visokom tlaku
- Profesionalna kvaliteta za intenzivnu upotrebu

Husqvarna SB 52 predstavlja idealan izbor za profesionalce koji trebaju pouzdano i učinkovito rušilno kladivo. Njegova standardna izvedba pruža izvrsne rezultate u širokom spektru građevinskih projekata, od manjih renovacija do opsežnijih rušilačkih radova.

Specifikacije

| | |
|---|---------------|
| Tvorničke mogućnosti | Standardno |
| Protok hidrauličnog ulja | 27 l/min |
| Bruto težina artikla | 66,800 g |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 67 kg |
| Energija udara | 101 Joulov |
| Najveći radni tlak | 150 bar |
| Ulazni tlak, maksimalno | 150 bar |
| Visina ambalaže | 240 mm |
| Visina veličine proizvoda | 250 mm |
| Širina veličine proizvoda | 284 mm |
| Širina ambalaže | 320 mm |
| Duljina ambalaže | 630 mm |
| Duljina veličine proizvoda | 850 mm |
| Konfiguracija proizvoda | BREAKER SB 52 |
| Frekvencija udara | 28 Hz |