

Datum: 10.07.2026

(slika je simbolična)

Husqvarna SB 52

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna SB 52 hidraulično rušilno kladivo s udarnom energijom od 101 joula i frekvencijom udarca 28 Hz. Optimizirano za protok hidrauličkog ulja 27 l/min i maksimalni radni tlak 150 bar. Težina 67 kg osigurava izvrsnu ravnotežu između snage i kontrole. Kompaktne dimenzije omogućavaju rad u ograničenim prostorima. Idealno za profesionalne rušilačke radove.

Husqvarna SB 52 hidraulično rušilno kladivo

Husqvarna SB 52 predstavlja moćno hidraulično rušilno kladivo dizajnirano za zahtjevne rušilačke i građevinske radove. Model BREAKER SB 52 kombinira visoke performanse s pouzdanošću, čineći ga idealnim alatom za profesionalce koji traže efikasnost i trajnost.

Tehnička izvrsnost

Kladivo ostvaruje udarnu energiju od 101 joula uz frekvencu udarca od 28 Hz, što omogućava brzo i učinkovito lomljenje različitih materijala poput betona, asfalta i kamena. Optimizirano je za rad s protokom hidrauličkog ulja od 27 l/min pri maksimalnom radnom tlaku od 150 bar, što osigurava konzistentne performanse tijekom dugotrajne upotrebe.

Konstrukcija i ergonomija

S težinom od 67 kg, SB 52 pruža izvrsnu ravnotežu između snage i kontrole. Kompaktne dimenzije (850 mm dužina, 284 mm širina, 250 mm visina) omogućavaju lako rukovanje i pristup teško dostupnim mjestima na gradilištu. Robusna konstrukcija od visokokvalitetnih materijala jamči dugotrajnost čak i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Prednosti korištenja

- Visoka udarna energija za efikasno rušenje najtvrdjih materijala
- Optimalna frekvencija udarca osigurava glatko i kontinuirano djelovanje
- Kompaktni dizajn za rad u ograničenim prostorima
- Pouzdano funkcioniranje pri visokom tlaku
- Profesionalna kvaliteta za intenzivnu upotrebu

Husqvarna SB 52 predstavlja idealan izbor za profesionalce koji trebaju pouzdano i učinkovito rušilno kladivo. Njegova standardna izvedba pruža izvrsne rezultate u širokom spektru građevinskih projekata, od manjih renovacija do opsežnijih rušilačkih radova.

Specifikacije

Tvorničke mogućnosti	Standardno
Protok hidrauličnog ulja	27 l/min
Bruto težina artikla	66,800 g
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	67 kg
Energija udara	101 Joulov
Najveći radni tlak	150 bar
Ulazni tlak, maksimalno	150 bar
Visina ambalaže	240 mm
Visina veličine proizvoda	250 mm
Širina veličine proizvoda	284 mm
Širina ambalaže	320 mm
Duljina ambalaže	630 mm
Duljina veličine proizvoda	850 mm
Konfiguracija proizvoda	BREAKER SB 52
Frekvencija udara	28 Hz