

**Datum:** 05.05.2026

(slika je simbolična)

## [Husqvarna Soff-Cut 150 D](#)

Kategorija: [Podne pile za beton i asfalt](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

Husqvarna Soff-Cut 150 D - profesionalna pila za rano rezanje betona s patentiranom Soff-Cut® tehnologijom. Honda motor 4,8 KS, dubina reza 12,7 mm, disk 152 mm. Omogućava rezanje svježeg betona već u prvim satima nakon obrade, značajno smanjujući rizik od pucanja. Idealna za manje do srednje projekte.

### Husqvarna Soff-Cut 150 D - Revolucionarna tehnologija ranog rezanja betona

Husqvarna Soff-Cut 150 D predstavlja vrhunsko rješenje za rano rezanje betona koje se temelji na patentiranoj Soff-Cut® tehnologiji. Ovaj inovativni sustav omogućava rezanje svježeg betona već u prvim satima nakon završetka obrade, prije nego što se beton potpuno stvrdne, što značajno smanjuje rizik od slučajnog pucanja.

#### Ključne prednosti

- Jedinstvena patentirana Soff-Cut® tehnologija za rano rezanje betona
- Mogućnost rezanja već u prva dva sata nakon završetka obrade
- Značajno smanjenje rizika od slučajnog pucanja betona
- Pojednostavljen radni proces u odnosu na konvencionalne metode piljenja
- Snažan Honda motor od 4,8 KS (3,6 kW) za pouzdano funkcioniranje

#### Tehnička svojstva

Soff-Cut 150 D pokreće pouzdan 4-taktni benzinski Honda motor snage 3,6 kW (4,8 KS) koji osigurava optimalnu performansu kod svakog projekta. S maksimalnom dubinom reza od 12,7 mm i promjerom reznog diska od 152 mm (6") idealan je za manje do srednje velike projekte gdje je potrebno precizno rezanje svježeg betona.

Ručna kontrola dubine oštrice omogućava korisniku precizno prilagođavanje prema specifičnim zahtjevima projekta. Pila je dizajnirana kao gurni model što omogućava jednostavno upravljanje unatoč kompaktnoj težini od 43,6 kg.

#### Praktičan dizajn

S kompaktnim dimenzijama (1640 mm x 455 mm x 960 mm) Soff-Cut 150 D iznimno je praktičan za transport i korištenje na različitim gradilištima. Opremljen je povratnim pokretanjem za jednostavan start i pouzdano funkcioniranje u svim uvjetima. Robusna konstrukcija osigurava dug životni vijek čak i pri intenzivnoj profesionalnoj up

### Specifikacije

Nadzor dubine oštrice	Priručnik
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Bencin
Vrsta djelovanja	Potisni
Pokretač	Povratni pokretanje
Duljina veličine proizvoda	1,640 mm
Valjci	1
Broj udaraca	4-taktni motor
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	43.6 kg
Bruto težina artikla	49,000 g
Širina veličine proizvoda	455 mm
Širina ambalaže	523 mm
Visina ambalaže	634 mm
Duljina ambalaže	902 mm
Visina veličine proizvoda	960 mm
Konfiguracija proizvoda	EARLY ENTRY SAW Soff-Cut 150 D   4.8 hp   6"   Honda
Snaga motora	3.6 kw
Maks. dubina reza	12.7 mm
Promjer rezne ploče	152 mm

orabi.

---