

Datum: 31.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Husqvarna Soff-Cut 150

(slika je simbolična)

Kategorija: [Podne pile za beton i asfalt](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **4.122,22 €**Cijena s popustom s PDV-om: **3.297,78 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **2.638,22 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna Soff-Cut 150 - profesionalna pila za rano rezanje betona s patentiranom Soff-Cut® tehnologijom. Honda motor 4,8 KS, maksimalna dubina reza 38mm, promjer diska 165mm. Omogućava rezanje svježeg betona već 1-2 sata nakon obrade, sprječavajući nepredvidive pukotine. Idealna za manje do srednje projekte.

Husqvarna Soff-Cut 150 - Revolucija u ranom rezanju betona

Husqvarna Soff-Cut 150 predstavlja vrhunsko rješenje za rano rezanje betona s patentiranom Soff-Cut® tehnologijom. Ova profesionalna pila omogućava rezanje betona već u prvim satima nakon završetka obrade, dok je beton još uvijek svjež.

Napredna Soff-Cut® tehnologija

Patentirani Soff-Cut® sustav revolucionira industriju betonskih radova omogućavajući rezanje u ranim fazama stvrdnjavanja (1-2 sata nakon obrade). Ova tehnologija drastično smanjuje rizik od slučajnog pucanja betona i osigurava estetski savršen završni proizvod, eliminirajući potrebu za skupim popravcima.

Snažne performanse

Opremljena pouzdanim Honda benzinskim motorom snage 3,6 kW (4,8 KS), pila pruža konstantnu snagu potrebnu za precizno rezanje. Maksimalna dubina reza od 38mm i promjer reznog diska od 165mm čine je idealnom za različite aplikacije. Ručna kontrola dubine oštrice omogućava precizno prilagođavanje svakom projektu.

Ergonomski dizajn i praktičnost

Unatoč robusnoj konstrukciji, Soff-Cut 150 s težinom od 38,5 kg ostaje dovoljno lagana za jednostavno rukovanje. Gurni model s ručnim upravljanjem osigurava precizno vođenje i potpunu kontrolu nad procesom rezanja. Povratni starter omogućava brzo i pouzdano pokretanje motora u svim radnim uvjetima.

Idealno rješenje za profesionalce

Soff-Cut 150 je nezamjenjiv alat za građevinska poduzeća, izvođače betonskih radova i servise za iznajmljivanje opreme. Posebno je prikladan za manje do srednje projekte gdje je ključno kvalitetno i pravovremeno rezanje dilatacijskih spojeva u svježem betonu, osiguravajući profesional

Specifikacije

Nadzor dubine oštrice	Priručnik
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Bencin
Vrsta djelovanja	Potisni
Pokretač	Povratni pokretanje
Duljina veličine proizvoda	1,620 mm
Valjci	1
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	38.5 kg
Bruto težina artikla	43,000 g
Širina veličine proizvoda	455 mm
Širina ambalaže	520 mm
Visina ambalaže	630 mm
Duljina ambalaže	900 mm
Visina veličine proizvoda	960 mm
Konfiguracija proizvoda	EARLY ENTRY SAW Soff-Cut 150 4.8 hp 6" Honda CE
Snaga motora	3.6 kw
Maks. dubina reza	38 mm
Promjer rezne ploče	165 mm

ne rezultate uz maksimalnu učinkovitost.
