

Datum: 19.06.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Husqvarna Soff-Cut 2000**

Kategorija: [Podne pile za beton i asfalt](#)  
Šifra:

### **Dostupnost na upit**

Husqvarna Soff-Cut 2000 - profesionalna pila za rano rezanje betona s patentiranom Soff-Cut® tehnologijom. Samohodna pila s 9,5 KS Kohler motorom, električni starter, maksimalna dubina reza 38 mm, disk 254 mm. Omogućuje rezanje betona već 1-2 sata nakon završetka betoniranja, sprječava nasumične pukotine.

### **Husqvarna Soff-Cut 2000 - Profesionalna pila za rano rezanje betona**

Husqvarna Soff-Cut 2000 predstavlja vrhunsko rješenje za rano rezanje betona koje omogućuje obradu površina u prvim satima nakon završetka betoniranja. Ovaj samohodni stroj sa svojom jedinstvenom patentiranom tehnologijom Soff-Cut® osigurava ključnu prednost u sprječavanju nasumičnih pukotina u betonu.

### **Napredna tehnologija za besprijekorne rezultate**

Opremljen snažnim 9,5 KS Kohler četverotaktnim benzinskim motorom snage 7,1 kW, Soff-Cut 2000 osigurava pouzdano funkcioniranje kod najzahtjevnijih projekata. Električni starter omogućuje brzu i jednostavnu upotrebu, dok samohodna tehnologija omogućuje optimalnu produktivnost i smanjuje umor operatera.

### **Vrhunska izvedba i preciznost**

- Maksimalna dubina reza do 38 mm
- Rezni disk promjera 254 mm (10")
- Ručno upravljanje dubinom rezanja za precizno podešavanje
- Mogućnost priključka za odvođenje prašine za čišće radno okruženje

### **Revolucionarna Soff-Cut® tehnologija**

Patentirani Soff-Cut® sustav omogućuje rezanje betona u ranim fazama, kada je beton star samo jedan do dva sata nakon završne obrade. Time drastično smanjujemo rizik nastanka nasumičnih pukotina i pojednostavljujemo radni proces u usporedbi s konvencionalnim metodama piljenja. Robusna konstrukcija težine 150 kg osigurava stabilnost tijekom rada, dok kompaktne dimenzije (duljina 1778 mm, visina 1016 mm) omogućuju jednostavno rukovanje i transport. Dostupne su dvije varijante - standardna i ona s CE certifikatom te priključkom za odvođenje prašine.

## **Specifikacije**

Nadzor dubine oštrice	Priručnik
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Bencin
Vrsta djelovanja	Samohodna
Pokretač	Električni
Duljina ambalaže	1,702 mm
Duljina veličine proizvoda	1,778 mm
Valjci	1
Visina ambalaže	1,093 mm
Visina veličine proizvoda	1,016 mm
Broj udaraca	4-taktni motor
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	150 kg
Bruto težina artikla	197,770 g / 237,000 g
Ispušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	846 g/kWh
Širina ambalaže	889 mm
	EARLY ENTRY SAW Soff-Cut 2000   9.5 hp   10"   Kohler   Dust Port Co / EARLY ENTRY SAW Soff-Cut 2000   9.5 hp   10"   Kohler   DustPortC   CE
Konfiguracija proizvoda	
Snaga motora	7.1 kw
Maks. dubina reza	38 mm
Promjer rezne ploče	254 mm