CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna Soff-Cut 2000

Kategorija: Podne pile za beton i asfalt
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna Soff-Cut 2000 - profesionalna pila za rano rezanje betona s patentiranom Soff-Cut® tehnologijom. Samohodna pila s 9,5 KS Kohler motorom, električni starter, maksimalna dubina reza 38 mm, disk 254 mm. Omogućuje rezanje betona već 1-2 sata nakon završetka betoniranja, sprječava nasumične pukotine.

Husqvarna Soff-Cut 2000 - Profesionalna pila za rano rezanje betona

Husqvarna Soff-Cut 2000 predstavlja vrhunsko rješenje za rano rezanje betona koje omogućuje obradu površina u prvim satima nakon završetka betoniranja. Ovaj samohodni stroj sa svojom jedinstvenom patentiranom tehnologijom Soff-Cut® osigurava ključnu prednost u sprječavanju nasumičnih pukotina u betonu.

Napredna tehnologija za besprijekorne rezultate

Opremljen snažnim 9,5 KS Kohler četverotaktnim benzinskim motorom snage 7,1 kW, Soff-Cut 2000 osigurava pouzdano funkcioniranje kod najzahtjevnijih projekata. Električni starter omogućuje brzu i jednostavnu upotrebu, dok samohodna tehnologija omogućuje optimalnu produktivnost i smanjuje umor operatera.

Vrhunska izvedba i preciznost

• Maksimalna dubina reza do 38 mm
• Rezni disk promjera 254 mm (10")
• Ručno upravljanje dubinom rezanja za precizno podešavanje
• Mogućnost priključka za odvođenje prašine za čišće radno okruženje

Revolucionarna Soff-Cut® tehnologija

Patentirani Soff-Cut® sustav omogućuje rezanje betona u ranim fazama, kada je beton star samo jedan do dva sata nakon završne obrade. Time drastično smanjujemo rizik nastanka nasumičnih pukotina i pojednostavljujemo radni proces u usporedbi s konvencionalnim metodama piljenja. Robusna konstrukcija težine 150 kg osigurava stabilnost tijekom rada, dok kompaktne dimenzije (duljina 1778 mm, visina 1016 mm) omogućuju jednostavno rukovanje i transport. Dostupne su dvije varijante - standardna i ona s CE certifikatom te priključkom za odvođenje prašine.

Specifikacije

Nadzor dubine oštrice	Priručnik
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Bencin
Vrsta djelovanja	Samohodna
Pokretač	Električni
Duljina ambalaže	1,702 mm
Duljina veličine proizvoda	1,778 mm
Valjci	1
Visina ambalaže	1,093 mm
Visina veličine proizvoda	1,016 mm
Broj udaraca	4-taktni motor
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	150 kg
Bruto težina artikla	197,770 g / 237,000 g
Ispušne emisije (CO_2 EU V)	846 g/kWh
Širina ambalaže	889 mm
Konfiguracija proizvoda	EARLY ENTRY SAW Soff-Cut 2000 | 9.5 hp | 10" | Kohler | Dust Port Co / EARLY ENTRY SAW Soff-Cut 2000 | 9.5 hp | 10" | Kohler | DustPortC | CE
Snaga motora	7.1 kw
Maks. dubina reza	38 mm
Promjer rezne ploče	254 mm