



(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-CUT S35

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 18,55 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 12,98 €**Cijena bez PDV-a: **od 10,38 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT S35 je profesionalna dijamantna pila za beton s izvrsnim omjerom učinkovitosti i cijene. Dizajnirana za brzo rezanje tvrdih materijala poput granita i tvrdog betona, pruža visoku brzinu rezanja uz minimalne vibracije. Zahvaljujući posebnom dizajnu segmenata, rezanje je lakše i ugodnije, što omogućuje dugotrajniji rad bez zamora.

Husqvarna TACTI-CUT S35 - Vrhunska dijamantna pila za beton

Husqvarna TACTI-CUT S35 predstavlja savršen spoj visoke učinkovitosti i pristupačne cijene, dizajnirana za profesionalce koji trebaju pouzdanu pilu za svakodnevne zahtjevne zadatke.

Izvanredan omjer učinkovitosti i cijene

Ova dijamantna pila donosi iznimnu vrijednost zahvaljujući visokim performansama u odnosu na uložena sredstva. Pruža pouzdanost i izdržljivost koju očekujete od Husqvarne, ali po pristupačnijoj cijeni.

Optimizirana za tvrde materijale

Jedinstveni sastav oštrice omogućuje postizanje visokih brzina rezanja u izrazito tvrdim materijalima. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji dijamantnih segmenata, TACTI-CUT S35 s lakoćom reže:

- Granit
- Tvrdi beton
- Armirani beton
- Druge univerzalne građevinske materijale

Ergonomski dizajn za udobniji rad

Pila je izrađena s posebnom pažnjom na udobnost korisnika. Zahvaljujući optimiziranom obliku i sastavu dijamantnih segmenata, rezanje je lakše i slobodnije, s minimalnim vibracijama što značajno smanjuje umor rukovatelja tijekom dugotrajnih zadataka.

TACTI-CUT S35 je idealan izbor za građevinske profesionalce koji traže pouzdanu, učinkovitu i pristupačnu dijamantnu pilu za svakodnevne izazove na gradilištu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Bruto težina artikla	141 g / 166 g / 722 g
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S35 115 10 22.2 / TACTI-CUT™ S35 125 10 22.2 / TACTI-CUT™ S35 230 10 22.2
Prikladno za	Granit