

Datum: 19.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **243,97 €**Cijena s popustom s PDV-om: **170,78 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **136,62 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT 250mm - profesionalna segmentirana rezna ploča promjera 250mm za precizno i učinkovito rezanje betona, opeke, blokova i granita. Optimizirana za akumulatorske i standardne električne rezače snage 0,5-2,7kW. Pogodna za mokro i suho rezanje s naprednim sigurnosnim značajkama.

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT - Profesionalna segmentirana rezna ploča

Husqvarna TACTI-CUT™ S35S BAT je visokokvalitetna segmentirana rezna ploča promjera 250mm dizajnirana za precizno i učinkovito rezanje različitih materijala. S univerzalnim dizajnom i prihvatnom osovinom od 25,4mm predstavlja idealnu opciju za profesionalce i zahtjevne korisnike.

Napredna tehnologija za optimalnu performansu

Ova rezna ploča je posebno optimizirana za rezanje materijala poput betona, opeke, blokova i prirodnog kamena uključujući granit. Segmentirana konstrukcija osigurava smanjene vibracije tijekom rada, omogućavajući lakše i ugodnije rukovanje. Ploča je prikladna za rad u različitim uvjetima - može se koristiti za mokro ili suho rezanje, što omogućava prilagodljivost kod različitih projekata.

Napredne sigurnosne značajke

TACTI-CUT™ S35S BAT uključuje brojne pametne sigurnosne funkcije koje smanjuju rizik od nesreća:

- Vizualni indikatori za bočnu udaljenost
- Indikator životnog vijeka
- Indikatori trošenja
- Strelica za označavanje smjera rotacije

Svestrana primjena

Ploča je dizajnirana za rad s različitim materijalima uključujući srednje i tvrdo stvrdnuti beton, beton s niskom i srednjom armaturom, granit, opeku, blokove i pločnike. Širina segmenta od 2,4mm i visina segmenta od 10mm osiguravaju dugotrajnost i učinkovito rezanje.

Kompatibilnost i specifikacije

S rasponom snage od 0,5kW do 2,7kW, ploča je prikladna za akumulatorske i standardne električne rezače. Ukupna te

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Vrsta alata za električni rezač	Akumulatorski noževi, standardni noževi
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Bruto težina artikla	1,488 g
Širina segmenta mm	2.4 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Širina ambalaže	295 mm
Duljina ambalaže	323 mm
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S35S BAT
Promjer rezne ploče	250 10 25.4
Prikladno za	250 mm
	Granit

Žina proizvoda od 1.488g omogućava dobru ravnotežu između robusnosti i upravljivosti, čineći je idealnom za profesionalnu upotrebu.
