

Datum: 18.06.2026



## Husqvarna TACTI-CUT S4

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 14,44 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 10,10 €**Cijena bez PDV-a: **od 8,08 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT S4 je profesionalna dijamantna rezna ploča koja nudi izvrstan omjer performansi i cijene. Namijenjena posebno za rezanje staklenih pločica, ova rezna ploča pruža optimalne rezultate uz minimalne troškove. Zahvaljujući visokoj učinkovitosti u odnosu na uloženo, TACTI-CUT S4 je idealan izbor za profesionalce koji traže pouzdanost i preciznost.

### Husqvarna TACTI-CUT S4 - Vrhunska dijamantna ploča za staklene pločice

Husqvarna TACTI-CUT S4 je specijalizirana dijamantna rezna ploča koja predstavlja idealno rješenje za rezanje staklenih pločica. Dizajnirana s pažnjom prema detaljima, ova ploča nudi izvanrednu preciznost i čiste rezove.

### Optimalan omjer cijene i performansi

TACTI-CUT S4 je razvijen da pruži odličan povrat investicije. Zahvaljujući posebnoj konstrukciji, ova dijamantna ploča osigurava visoke performanse uz razumnu cijenu, što je čini idealnim izborom za profesionalce koji paze na troškove bez kompromisa u kvaliteti.

### Specijalizirano rješenje za staklene pločice

Ova rezna ploča je posebno razvijena za rad sa staklenim pločicama, osiguravajući:

- Precizne i čiste rezove bez oštećenja materijala
- Smanjeno krunjenje rubova
- Dugotrajne performanse čak i pri intenzivnoj upotrebi
- Optimalna brzina rezanja za učinkovit rad

### Profesionalna kvaliteta

Kao dio Husqvarnine linije profesionalnih alata, TACTI-CUT S4 je izrađen prema najvišim standardima kvalitete. Svaka rezna ploča prolazi rigoroznu kontrolu kvalitete kako bi se osigurala dosljednost performansi i dugotrajnost.

## Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.6 mm / 1.9 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Bruto težina artikla	141 g / 163 g / 692 g
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S4 115 10 22.2 / TACTI-CUT™ S4 125 10 22.2 / TACTI-CUT™ S4 230 10 22.2
Prikladno za	Keramičke pločice