



(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-CUT™ S50

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 121,25 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 103,06 €**Cijena bez PDV-a: **od 82,45 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT™ S50 je visokoperformansni segmentirani dijamantni disk namijenjen brzom i učinkovitom rezanju tvrdih građevinskih materijala. Dostupan u promjerima 300mm i 350mm s Easy-fit sustavom za prilagodbu osovine 20-25,4mm. Idealan za mokro/suho rezanje opeke, betona i drugih građevinskih materijala.

Husqvarna TACTI-CUT™ S50 - Vrhunski dijamantni disk za građevinske materijale

Husqvarna TACTI-CUT™ S50 je visokoperformansni segmentirani dijamantni disk posebno dizajniran za brzo i učinkovito rezanje tvrdih građevinskih materijala. S inovativnim sastavom diska koji omogućava visoke brzine rada s granitom i tvrdim betonom, predstavlja idealnu soluciju za profesionalne korisnike i zahtjevne projekte.

Ključne prednosti diska TACTI-CUT™ S50

- Posebno razvijen za brzo rezanje univerzalnih građevinskih materijala s naglaskom na tvrde materijale
- Segmentirana konstrukcija osigurava optimalno hlađenje i uklanjanje prašine tijekom rada
- Prikladan za mokro i suho rezanje, što omogućava prilagodbu različitim radnim uvjetima
- Sustav "Easy-fit" omogućava prilagodbu otvora od 20,0 do 25,4 mm za korištenje na različitim strojevima
- Dostupan u promjerima 300 mm i 350 mm za različite potrebe rezanja

Svestrana primjena

TACTI-CUT™ S50 je idealan izbor za rezanje različitih materijala, uključujući opeku, srednje tvrdi i meki očvrslji beton, građevinske blokove te krovnu kritinu. Posebno se dobro pokazuje pri rezanju betona s niskom armaturom.

Pouzdanost i sigurnost Husqvarna

Kao i svi Husqvarna proizvodi, disk TACTI-CUT™ S50 dizajniran je i proizveden u skladu sa strogim sigurnosnim standardima EN13236. Husqvarna kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA) jamči sigurno i besprijekorno funkcioniranje svojih proizvoda. Diskovi su proizvedeni prema standardu kvalitete ISO 9001, koristeći najbolje materijale i proizvodne metode.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,470 g / 1,971 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Širina ambalaže	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Duljina ambalaže	296 mm / 397 mm
Visina ambalaže	799 mm / 904 mm
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S50 300
	10 20 / TACTI-CUT™
	S50 300 10 25.4/20 /
Promjer rezne ploče	TACTI-CUT™ S50 350
	10 25.4/20
	300 mm / 350 mm
Prikladno za	Opeka