

Datum: 28.05.2026



Husqvarna TACTI-CUT S50

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 14,44 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 10,10 €**Cijena bez PDV-a: **od 8,08 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT S50 - inovativna dijamantna pila za brzo rezanje širokog spektra građevinskih materijala. Idealna za armirani beton, opeke i blokove, bez potrebe za mijenjanjem oštrica. Kombinira vrhunsku učinkovitost s odličnim omjerom cijene i kvalitete. Izrađena prema EN13236 standardima za maksimalnu sigurnost i dosljednu izvedbu.

Višenamjenska rezna pila Husqvarna TACTI-CUT S50

Husqvarna TACTI-CUT S50 projektirana je za izvanredno brzo rezanje u različitim građevinskim materijalima, uključujući armirani beton, opeke i blokove. Ova pila omogućava rad na širokom spektru materijala bez potrebe za promjenom oštrice, što ju čini savršenim alatom za profesionalce i kućne majstore.

Vrhunske performanse

Jedinstveni sastav oštrice osigurava iznimnu brzinu rezanja u univerzalnim građevinskim materijalima. Dizajnirana je za optimalan učinak prilikom svakodnevne uporabe na gradilištima, nudeći brzo i precizno rezanje u različitim uvjetima.

Ekonomičnost i dugovječnost

TACTI-CUT S50 nudi izvanredan omjer cijene i kvalitete. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji dijamantnih oštrica, ovaj alat pruža visoke performanse i dugotrajnost, osiguravajući maksimalan povrat na uloženo.

Sigurnost i kvaliteta

- Proizvedena u skladu s EN13236 standardima
- Husqvarna je vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abrazivnih sredstava)
- Certificirana kvaliteta prema ISO 9001
- Izrađena od najboljih materijala za konstantno visoke performanse

Svaka TACTI-CUT S50 pila prolazi stroge kontrole kvalitete kako bi se osigurala stabilnost i dosljednost rezanja u svim uvjetima. Husqvarnina predanost sigurnosti i kvaliteti garantira bezbrižnu uporabu i pouzdane rezultate na svakom projektu.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.6 mm / 2 mm / 2.3 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Bruto težina artikla	134 g / 149 g / 270 g / 410 g / 712 g
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 230 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 230 mm / 305 mm
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S50 115 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 125 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 150 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 180 10 22.2 / TACTI-CUT™ S50 230 10 22.2
Prikladno za	Opeka