



(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-CUT S65

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 25,15 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 17,61 €**Cijena bez PDV-a: **od 14,09 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT S65 - vrhunska dijamantna ploča za rezanje betona i asfalta. Dizajnirana za brzo rezanje abrazivnih građevinskih materijala uz zaštitu od podrezivanja. Pruža izvrsnu ravnotežu između učinkovitosti i troškova. Proizvedena prema EN13236 standardima, osigurava sigurnost i pouzdanost na svakom gradilištu.

Husqvarna TACTI-CUT S65 - Višestruka primjena

Husqvarna TACTI-CUT S65 dijamantna ploča razvijena je kako bi zadovoljila potrebe profesionalaca koji traže pouzdani alat za raznovrsne građevinske materijale.

Specijalizirana za asfalt

Zahvaljujući posebnoj zaštiti protiv podrezivanja, TACTI-CUT S65 osigurava precizne i čiste rezove u asfaltu, čak i u zahtjevnim uvjetima.

Višenamjenska primjena

Optimizirana za brzo rezanje u širokom spektru građevinskih materijala:

- Abrazivni beton
- Opeke i blokovi
- Kombinacije asfalta i betona

Ekonomična učinkovitost

TACTI-CUT S65 pruža izvanredan omjer cijene i kvalitete. Visoki izlazni učinak u usporedbi s inicijalnom investicijom čini je idealnim izborom za profesionalce i povremene korisnike.

Sigurnost na prvom mjestu

Sve Husqvarna rezne ploče dizajnirane su i proizvedene u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči sigurnu upotrebu svojih proizvoda.

Dosljedna kvaliteta

Proizvedena prema ISO 9001 standardu kvalitete, uz korištenje najboljih materijala i proizvodnih metoda, ova dijamantna ploča osigurava stabilnu i pouzdanu izvedbu tijekom cijelog radnog vijeka.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	članjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.2 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	9 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Bruto težina artikla	166 g / 202 g / 832 g
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S65 115 9 22.2 / TACTI-CUT™ S65 125 9 22.2 / TACTI-CUT™ S65 230 9 22.2
Prikladno za	Opeka