



(slika je simbolična)

## **Husqvarna TACTI-CUT S65**

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 24,40 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 17,08 €**Cijena bez PDV-a: **od 13,66 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT S65 - vrhunska dijamantna ploča za rezanje betona i asfalta. Dizajnirana za brzo rezanje abrazivnih građevinskih materijala uz zaštitu od podrezivanja. Pruža izvrsnu ravnotežu između učinkovitosti i troškova. Proizvedena prema EN13236 standardima, osigurava sigurnost i pouzdanost na svakom gradilištu.

### **Husqvarna TACTI-CUT S65 - Višestruka primjena**

Husqvarna TACTI-CUT S65 dijamantna ploča razvijena je kako bi zadovoljila potrebe profesionalaca koji traže pouzdani alat za raznovrsne građevinske materijale.

#### **Specijalizirana za asfalt**

Zahvaljujući posebnoj zaštiti protiv podrezivanja, TACTI-CUT S65 osigurava precizne i čiste rezove u asfaltu, čak i u zahtjevnim uvjetima.

#### **Višenamjenska primjena**

Optimizirana za brzo rezanje u širokom spektru građevinskih materijala:

- Abrazivni beton
- Opeke i blokovi
- Kombinacije asfalta i betona

#### **Ekonomična učinkovitost**

TACTI-CUT S65 pruža izvanredan omjer cijene i kvalitete. Visoki izlazni učinak u usporedbi s inicijalnom investicijom čini je idealnim izborom za profesionalce i povremene korisnike.

#### **Sigurnost na prvom mjestu**

Sve Husqvarna rezne ploče dizajnirane su i proizvedene u skladu s EN13236 standardima. Kao vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči sigurnu upotrebu svojih proizvoda.

#### **Dosljedna kvaliteta**

Proizvedena prema ISO 9001 standardu kvalitete, uz korištenje najboljih materijala i proizvodnih metoda, ova dijamantna ploča osigurava stabilnu i pouzdanu izvedbu tijekom cijelog radnog vijeka.

## **Specifikacije**

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina      | Suho                                                                                       |
| Konfiguracija oštrice   | članjeni segmenti                                                                          |
| OEEO klasificirano      | Ne                                                                                         |
| Razina performansi      | Bron                                                                                       |
| Raspon snage, min kW    | 0.5 kW                                                                                     |
| Širina segmenta mm      | 2.2 mm / 2.5 mm                                                                            |
| Raspon snage, maks kW   | 2.7 kW                                                                                     |
| Širina ambalaže         | 7 mm / 8 mm                                                                                |
| Visina segmenta mm      | 9 mm                                                                                       |
| Promjer stezne osi      | 22.23 mm                                                                                   |
| Promjer mm              | 115 mm / 125 mm / 230 mm                                                                   |
| Duljina ambalaže        | 160 mm / 175 mm / 300 mm                                                                   |
| Visina ambalaže         | 160 mm / 170 mm / 305 mm                                                                   |
| Bruto težina artikla    | 166 g / 202 g / 832 g                                                                      |
| Konfiguracija proizvoda | TACTI-CUT™ S65 115 9<br>22.2 / TACTI-CUT™ S65<br>125 9 22.2 / TACTI-CUT™<br>S65 230 9 22.2 |
| Prikladno za            | Opeka                                                                                      |