

Datum: 17.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-CUT S65

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 125,15 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 106,38 €**Cijena bez PDV-a: **od 85,10 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna TACTI-CUT S65 je profesionalna dijamantna rezna ploča dizajnirana za abrazivne materijale i asfalt. Opremljena zaštitnim segmentima koji produžuju životni vijek čak i u najtežim uvjetima. Zahvaljujući 'Easy-fit' sustavu, središnja rupa se može proširiti s 20,0 na 25,4 mm, omogućujući montažu na različite strojeve. Pruža odličan odnos cijene i performansi uz minimalne vibracije.

Husqvarna TACTI-CUT S65 - Snažna dijamantna pila za zahtjevne materijale

Husqvarna TACTI-CUT S65 je dijamantna rezna ploča vrhunske kvalitete koja donosi profesionalnu učinkovitost u svakodnevne radove s abrazivnim materijalima i asfaltom.

Superiorna izdržljivost u najtežim uvjetima

Opremljena specijalnim zaštitnim segmentima, ova rezna ploča odolijeva najzahtjevnijim abrazivnim uvjetima rada, značajno produžujući životni vijek alata čak i pod konstantnim opterećenjem.

Inovativni dizajn za različite materijale

Jedinstvena kombinacija ravnih, turbo i zaštitnih segmenata omogućuje:

- Rezanje širokog spektra materijala
- Održavanje maksimalne brzine rezanja
- Duži životni vijek alata

Prilagodljiv 'Easy-fit' sustav

Inovativni sustav omogućuje proširenje središnje rupe s 20,0 na 25,4 mm, što osigurava kompatibilnost s različitim strojevima:

- Ručne pile za beton
- Stolne pile
- Podne rezalice

Ova značajka dostupna je za rezne ploče promjera do 400 mm.

Ekonomična učinkovitost

TACTI-CUT S65 pruža izvrstan omjer performansi i cijene zahvaljujući visokoj učinkovitosti u odnosu na uloženo, što ga čini pametnim izborom za profesionalce i zahtjevne korisnike.

Udobnost i sigurnost

Posebna konstrukcija segmenata smanjuje vibracije, omogućujući ugodnije i kontroliranije rezanje. Svi Husqvarna proizvodi dizajnirani su prema standardu EN13236, a kao vodeći član OSA (Organizacije za sigurnost abraziva), Husqvarna jamči sigurno korištenje svojih proizvoda.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/sucho
Konfiguracija oštrice	članjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Bron
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,470 g / 1,971 g / 2,714 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.4 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Širina ambalaže	15 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	65 mm / 75 mm
Duljina ambalaže	296 mm / 397 mm / 470 mm
Visina ambalaže	1,040 mm / 799 mm / 904 mm
Konfiguracija proizvoda	TACTI-CUT™ S65 300 10 25.4/20 / TACTI-CUT™ S65 350 10 25.4/20 / TACTI-CUT™ S65 400 10 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Opeka