



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ S50

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 159,12 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 135,26 €**Cijena bez PDV-a: **od 108,21 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S50 profesionalni dijamantni disk dostupan u promjerima 300-400mm s segmentiranom konfiguracijom za mokro/suho rezanje. Srebrna serija s visinom segmenta 12mm pruža do 15% brže rezanje i 20% duži vijek trajanja. Kompatibilan s strojevima snage 2,2-15,5kW, idealan za opeku, beton i različite građevinske materijale.

Husqvarna VARI-CUT™ S50 - Profesionalni dijamantni disk

Husqvarna VARI-CUT™ S50 predstavlja vrhunski dijamantni disk dizajniran za profesionalnu upotrebu u građevinarstvu. Dostupan je u tri promjera (300mm, 350mm i 400mm) s opcijama prihvata od 20mm ili 25,4/20mm, što osigurava široku kompatibilnost s različitim strojevima.

Napredna segmentirana konfiguracija

Disk odlikuje inovativna segmentirana konfiguracija s visinom segmenta od 12mm, širinom 3,2mm i duljinom 40mm. Ova precizna geometrija omogućava do 15% brže rezanje i čak 20% duži vijek trajanja u odnosu na prethodne serije. Segmenti su optimizirani za smanjenje trenja i poboljšanje performansi rezanja.

Fleksibilnost mokrog i suhog rezanja

VARI-CUT™ S50 podržava i mokro i suho rezanje, što ga čini izuzetno fleksibilnim alatom za različite radne uvjete. Ova mogućnost omogućava korisnicima da prilagode način rada ovisno o specifičnostima projekta i dostupnoj opremi.

Širok spektar primjene

- Idealan za rezanje opeke i drugih zidnih materijala
- Odličan za različite vrste betona
- Pogodan za građevinske blokove i pločnike
- Kompatibilan s ručnim rezačima i zidnim pilama

Profesionalne specifikacije

Disk je klasificiran kao srebrna razina performansi i dizajniran je za rad sa strojevima snage od 2,2kW do 15,5kW. Bruto težina varira ovisno o veličini - od 1,5kg za manje diskove do 2,7kg za najveće modele, što osigurava optimalan balans između performansi i rukovanja.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,500 g / 1,589 g / 2,115 g / 2,184 g / 2,684 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S50 300 12 20 / VARI-CUT™ S50 300 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S50 350 12 20 / VARI-CUT™ S50 350 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S50 400 12 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Opeka