



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ S65

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 422,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 359,13 €**Cijena bez PDV-a: **od 287,30 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S65 - revolucionarni dijamantni disk za građevinske materijale. Dostupan u promjerima 450mm i 500mm s otvorom 25,4mm. Inovativni dizajn segmenata omogućava do 15% brže rezanje i 20% duži vijek trajanja. Idealan za beton, ciglu, blokove i asfalt nad betonom. Kompatibilan sa strojevima snage 4-15,5kW. Pogoden za suho i mokro rezanje.

Husqvarna VARI-CUT™ S65 - Napredni dijamantni disk za profesionalnu upotrebu

Husqvarna VARI-CUT™ S65 predstavlja vrhunski dijamantni disk dizajniran za brzo i učinkovito rezanje abrazivnih građevinskih materijala. Dostupan u dva promjera - 450mm i 500mm s standardnim otvorom od 25,4mm, pruža fleksibilnost za različite aplikacije.

Inovativna tehnologija segmenata

Disk koristi tri različita dizajna segmenata (Flat, Turbo i Plus) koji rade usklađeno za produžavanje vijeka trajanja diska. Visina segmenata od 12mm omogućava do 15% brže rezanje i do 20% duži vijek trajanja u odnosu na prethodnu seriju. Segmenti širine 3,2mm (450mm model) odnosno 3,6mm (500mm model) i duljine 40mm osiguravaju optimalan omjer između brzine rezanja i trajnosti.

Pametne vizualne oznake

- Jasni vizualni indikatori koji prikazuju bočnu zračnost diska
- Indikator vijeka trajanja za praćenje istrošenosti
- Oznake dubine rezanja za preciznu kontrolu
- Barvno označena strelica koja pokazuje smjer rezanja

Široka kompatibilnost i primjena

VARI-CUT™ S65 je kompatibilan sa strojevima snage od 4kW do 15,5kW, što omogućava širok raspon upotrebe. Pogoden je za suho i mokro rezanje, ovisno o potrebama posla. Idealan za rezanje betona sa srednjom armaturom, cigle, blokova i asfalta nad betonom.

Ovaj disk srebrne razine performansi predstavlja pouzdano rješenje za profesionalne korisnike koji zahtijevaju učinkovitost, preciznost i dugotrajnost u najzahtjevnijim uvjetima rada.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Bruto težina artikla	3,345 g / 7,027 g
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.6 mm
Raspon snage, min kW	4 kW
Visina segmenta mm	12 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Visina ambalaže	20 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer mm	450 mm / 500 mm
Širina ambalaže	530 mm
Duljina ambalaže	580 mm
	VARI-CUT™ S65 450 12
Konfiguracija proizvoda	25.4 / VARI-CUT™ S65 500
	12 25.4
Prikladno za	Srednja armatura u betonu