



(slika je simbolična)

**Husqvarna VARI-CUT™ S65**Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za rezače poda](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 422,50 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 359,13 €**Cijena bez PDV-a: **od 287,30 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S65 - revolucionarni dijamantni disk za građevinske materijale. Dostupan u promjerima 450mm i 500mm s otvorom 25,4mm. Inovativni dizajn segmenata omogućava do 15% brže rezanje i 20% duži vijek trajanja. Idealan za beton, ciglu, blokove i asfalt nad betonom. Kompatibilan sa strojevima snage 4-15,5kW. Pogoden za suho i mokro rezanje.

**Husqvarna VARI-CUT™ S65 - Napredni dijamantni disk za profesionalnu upotrebu**

Husqvarna VARI-CUT™ S65 predstavlja vrhunski dijamantni disk dizajniran za brzo i učinkovito rezanje abrazivnih građevinskih materijala. Dostupan u dva promjera - 450mm i 500mm s standardnim otvorom od 25,4mm, pruža fleksibilnost za različite aplikacije.

**Inovativna tehnologija segmenata**

Disk koristi tri različita dizajna segmenata (Flat, Turbo i Plus) koji rade usklađeno za produžavanje vijeka trajanja diska. Visina segmenata od 12mm omogućava do 15% brže rezanje i do 20% duži vijek trajanja u odnosu na prethodnu seriju. Segmenti širine 3,2mm (450mm model) odnosno 3,6mm (500mm model) i duljine 40mm osiguravaju optimalan omjer između brzine rezanja i trajnosti.

**Pametne vizualne oznake**

- Jasni vizualni indikatori koji prikazuju bočnu zračnost diska
- Indikator vijeka trajanja za praćenje istrošenosti
- Oznake dubine rezanja za preciznu kontrolu
- Barvno označena strelica koja pokazuje smjer rezanja

**Široka kompatibilnost i primjena**

VARI-CUT™ S65 je kompatibilan sa strojevima snage od 4kW do 15,5kW, što omogućava širok raspon upotrebe. Pogoden je za suho i mokro rezanje, ovisno o potrebama posla. Idealan za rezanje betona sa srednjom armaturom, cigle, blokova i asfalta nad betonom.

Ovaj disk srebrne razine performansi predstavlja pouzdano rješenje za profesionalne korisnike koji zahtijevaju učinkovitost, preciznost i dugotrajnost u najzahtjevnijim uvjetima rada.

**Specifikacije**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Rashladna tekućina      | Mokro/suho                |
| Konfiguracija oštrice   | Segmentiran               |
| OEEO klasificirano      | Ne                        |
| Razina performansi      | Srebrna                   |
| Bruto težina artikla    | 3,345 g / 7,027 g         |
| Širina segmenta mm      | 3.2 mm / 3.6 mm           |
| Raspon snage, min kW    | 4 kW                      |
| Visina segmenta mm      | 12 mm                     |
| Raspon snage, maks kW   | 15.5 kW                   |
| Visina ambalaže         | 20 mm                     |
| Promjer stezne osi      | 25.4 mm                   |
| Duljina segmenta mm     | 40 mm                     |
| Promjer mm              | 450 mm / 500 mm           |
| Širina ambalaže         | 530 mm                    |
| Duljina ambalaže        | 580 mm                    |
|                         | VARI-CUT™ S65 450 12      |
| Konfiguracija proizvoda | 25.4 / VARI-CUT™ S65 500  |
|                         | 12 25.4                   |
| Prikladno za            | Srednja armatura u betonu |