

Datum: 27.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ S65

Kategorija: [Dijamantni alati za ručne rezače](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 166,70 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 141,70 €**Cijena bez PDV-a: **od 113,36 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna VARI-CUT™ S65 - profesionalni dijamantni disk za abrazivne materijale. Dostupan u promjerima 300-400mm s 12mm visokim segmentima. Idealan za rezanje cigle, betona i asfalta.

Husqvarna VARI-CUT™ S65 - Visokoperformansni dijamantni disk za abrazivne materijale

Husqvarna VARI-CUT™ S65 predstavlja vrhunski dijamantni disk posebno dizajniran za rezanje abrazivnih građevinskih materijala poput betona, cigle, blokova i asfalta nad betonom. S inovativnim dizajnom i naprednim funkcijama pruža izuzetnu performansu i dugotrajnost pri zahtjevnim građevinskim radovima.

Napredne karakteristike za profesionalnu upotrebu

- **Tri različita dizajna segmenata** - plosnati, turbo i plus segmenti se kombiniraju za povećanje životnog vijeka diska, štiteći jezgru od prekomjerne potrošnje pri rezanju abrazivnih materijala.
- **Povećana visina segmenta na 12 mm** omogućava da 15% brže rezanje i do 20% duži životni vijek diska u usporedbi s prethodnom serijom Vari-Cut.
- **Vizualni indikatori** jasno prikazuju bočnu zračnost diska, životni indikator za pravovremenu zamjenu diska, dubinu rezanja i trošenje diska.
- **Kolor označena strelica** pokazuje smjer diska i koristi boju koja odgovara određenoj primjeni.

Tehničke prednosti

VARI-CUT™ S65 dostupan je u tri različita promjera (300 mm, 350 mm i 400 mm), svi s 12 mm visokim segmentima i promjerom stezne osi 25,4/20 mm. Segmentirani disk prikladan je za mokro i suho rezanje, što osigurava prilagodljivost za različite radne uvjete.

Disk je posebno učinkovit pri rezanju cigle, vapnenca, meko stvrdnutog betona, abrazivnih građevinskih materijala, krovne kritine i pješčenjaka. Dizajniran je za rad s alatima snage od 2,2 kW do 15,5 kW, što osigurava optimalnu performansu u različitim situacijama.

Sa svojom srebrnom razinom performansi predstavlja VARI-CUT™ S65 odličnu ravnotežu između kvalitete, trajnosti

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Vrsta alata za električni rezač	Standardna oštrica
Bruto težina artikla	1,589 g / 2,384 g / 2,884 g
Raspon snage, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm
Visina ambalaže	10 mm / 15 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Raspon snage, maks kW	15.5 kW
Promjer stezne osi	25,4/20 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Širina ambalaže	350 mm / 400 mm / 450 mm
Duljina ambalaže	400 mm / 450 mm / 500 mm
Konfiguracija proizvoda	VARI-CUT™ S65 300 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S65 350 12 25.4/20 / VARI-CUT™ S65 400 12 25.4/20
Promjer rezne ploče	300 mm / 350 mm / 400 mm
Prikladno za	Opeka

i cijene, što ga čini idealnim izborom za profesionalne korisnike koji trebaju pouzdan disk za zahtjevne građevinske materijale.
