

Datum: 10.04.2026

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Husqvarna VARI-CUT™ W1105

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)  
Šifra:

### Dostupnost na upit

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 je profesionalni dijamantni rezni disk za beton dostupan u promjerima 600 mm i 900 mm. Segmentirana konfiguracija s mokrim hlađenjem osigurava optimalno rezanje tvrdog betona. Pogonjen strojevima od 5-15 kW, disk ima segmente visine 14 mm i duljine 40 mm. Srebrna razina performansi u Husqvarna klasi kvalitete.

### **Husqvarna VARI-CUT™ W1105 - Profesionalni dijamantni disk za beton**

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje betona. Dostupan u dva promjera - 600 mm i 900 mm, ovaj dijamantni disk dizajniran je za najzahtjevnije aplikacije u građevinarstvu i industriji.

#### **Napredne tehničke karakteristike**

Disk koristi segmentiranu konfiguraciju rezila koja omogućava optimalno rezanje kroz različite vrste betona. Sustav mokrog hlađenja osigurava produljeni radni vijek i sprječava pregrijavanje tijekom intenzivne uporabe. Posebno oblikovani segmenti učinkovito odvođe abrazivnu smjesu, održavajući konstantnu brzinu rezanja.

- Promjer stezne osi: 60 mm sa standardnim uzorkom rupe PL70061
- Visina segmenata: 14 mm za dugotrajnu uporabu
- Duljina segmenata: 40 mm za maksimalnu učinkovitost
- Širina segmenata: 4,5 mm (600 mm varijanta) / 3,8 mm (900 mm varijanta)

#### **Optimizirano za zahtjevne uvjete**

VARI-CUT™ W1105 posebno je prilagođen rezanju tvrdog očvrslog betona te betona sa srednjom i jakom armaturom. Disk radi optimalno sa strojevima snage od 5 kW do 15 kW, što omogućava fleksibilnost pri različitim aplikacijama. Srebrna razina performansi u Husqvarna klasifikaciji jamči profesionalnu kvalitetu i pouzdanost. Posebna sendvič konstrukcija segmenata pomaže održavati oblik rezila kroz cijeli radni vijek, osiguravajući konstantno visoke performanse i maksimalnu iskoristivost dijamantnih segmenata.

### Specifikacije

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Rashladna tekućina      | Mokro                                 |
| Konfiguracija oštrice   | Segmentiran                           |
| OEEO klasificirano      | Ne                                    |
| Razina performansi      | Srebrna                               |
| Tihi nož                | Ne                                    |
| Uzorak rupe za stezanje | PL70061                               |
| Širina segmenta mm      | 3.8 mm / 4.5 mm                       |
| Raspon snage, min kW    | 5 kW                                  |
| Bruto težina artikla    | 15,467 g / 8,214 g                    |
| Visina segmenta mm      | 14 mm                                 |
| Raspon snage, maks kW   | 15 kW                                 |
| Visina ambalaže         | 30 mm                                 |
| Duljina segmenta mm     | 40 mm                                 |
| Promjer stezne osi      | 60 mm                                 |
| Promjer mm              | 600 mm / 900 mm                       |
| Duljina ambalaže        | 618 mm / 915 mm                       |
| Širina ambalaže         | 618 mm / 915 mm                       |
|                         | 600W 4.5 60.0 W1105                   |
| Konfiguracija proizvoda | PL70061 / 900W 3.8 60.0 W1105 PL70061 |
| Prikladno za            | Tvrdo stvrdnuti beton                 |