

Datum: 12.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-CUT™ W1105

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za zidne pile](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 je profesionalni dijamantni rezni disk za beton dostupan u promjerima 600 mm i 900 mm. Segmentirana konfiguracija s mokrim hlađenjem osigurava optimalno rezanje tvrdog betona. Pogonjen strojevima od 5-15 kW, disk ima segmente visine 14 mm i duljine 40 mm. Srebrna razina performansi u Husqvarna klasi kvalitete.

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 - Profesionalni dijamantni disk za beton

Husqvarna VARI-CUT™ W1105 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje betona. Dostupan u dva promjera - 600 mm i 900 mm, ovaj dijamantni disk dizajniran je za najzahtjevnije aplikacije u građevinarstvu i industriji.

Napredne tehničke karakteristike

Disk koristi segmentiranu konfiguraciju rezila koja omogućava optimalno rezanje kroz različite vrste betona. Sustav mokrog hlađenja osigurava produljeni radni vijek i sprječava pregrijavanje tijekom intenzivne uporabe. Posebno oblikovani segmenti učinkovito odvođe abrazivnu smjesu, održavajući konstantnu brzinu rezanja.

- Promjer stezne osi: 60 mm sa standardnim uzorkom rupe PL70061
- Visina segmenata: 14 mm za dugotrajnu uporabu
- Duljina segmenata: 40 mm za maksimalnu učinkovitost
- Širina segmenata: 4,5 mm (600 mm varijanta) / 3,8 mm (900 mm varijanta)

Optimizirano za zahtjevne uvjete

VARI-CUT™ W1105 posebno je prilagođen rezanju tvrdog očvrslog betona te betona sa srednjom i jakom armaturom. Disk radi optimalno sa strojevima snage od 5 kW do 15 kW, što omogućava fleksibilnost pri različitim aplikacijama. Srebrna razina performansi u Husqvarna klasifikaciji jamči profesionalnu kvalitetu i pouzdanost. Posebna sendvič konstrukcija segmenata pomaže održavati oblik rezila kroz cijeli radni vijek, osiguravajući konstantno visoke performanse i maksimalnu iskoristivost dijamantnih segmenata.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina performansi	Srebrna
Tihi nož	Ne
Uzorak rupe za stezanje	PL70061
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.5 mm
Raspon snage, min kW	5 kW
Bruto težina artikla	15,467 g / 8,214 g
Visina segmenta mm	14 mm
Raspon snage, maks kW	15 kW
Visina ambalaže	30 mm
Duljina segmenta mm	40 mm
Promjer stezne osi	60 mm
Promjer mm	600 mm / 900 mm
Duljina ambalaže	618 mm / 915 mm
Širina ambalaže	618 mm / 915 mm
	600W 4.5 60.0 W1105
Konfiguracija proizvoda	PL70061 / 900W 3.8 60.0 W1105 PL70061
Prikladno za	Tvrdo stvrdnuti beton