

Datum: 04.05.2026



(slika je simbolična)

## [Industrijski sakupljač mulja W70P s potopnom crpkom](#)

Kategorija: [Industrijski usisavači - mokro usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **3.035,58 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.428,46 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.942,77 €****Dostava 1-3 dana**

Industrijski sakupljač mulja W70P s potopnom crpkom pruža izvanrednu funkcionalnost i izdržljivost. Ovaj snažni industrijski uređaj ima posudu od nehrđajućeg čelika, robustan čelični okvir i potopnu crpku koja može pumpati gustu tekućinu do 9 metara visine. Idealan je za prikupljanje betonske isplake, ulja i rashladnih tekućina. S potopnom crpkom snage 1,2 kW i protokom zraka od 200 m<sup>3</sup>/h, W70P osigurava učinkovit rad i jednostavan transport.

### **Industrijski sakupljač mulja W70P s potopnom crpkom**

W70P je industrijski sakupljač mulja s integriranom potopnom crpkom, dizajniran za najzahtjevnije uvjete rada. Ovaj robusni uređaj kombinira izdržljivost, učinkovitost i praktičnost u jednom kompaktnom sustavu.

### **Iznimna izdržljivost i kvaliteta izrade**

Posuda od nehrđajućeg čelika, otporna na drobljenje cijev, brava za rotirajuću cijev od lijevanog aluminija, pocinčani čelični okvir i čelične kopče za čvrsto brtvljenje su detalji koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost uređaja.

### **Napredne funkcije**

- Patentirani sustav filtra/plovka osigurava maksimalan protok zraka i pouzdano automatsko isključivanje pri preljevu
- Snažna evakuacijska crpka može pumpati gustu tekućinu 9 metara vertikalno ili 200 metara horizontalno
- Zavareni okvir omogućava jednostavan transport postavljanjem stroja na okvir
- Integrirani strugač od nehrđajućeg čelika filtrira šljunak iz mulja za zaštitu impelera crpke

### **Višenamjenska primjena**

Svestrana W-linija može učinkovito rukovati tekućinama poput betonske isplake, ulja i rashladnih tekućina za obradu. S tehničkim specifikacijama koje uključuju motor snage 1,2 kW, maksimalni tlak od 22 kPa i protok zraka od 200 m<sup>3</sup>/h, W70P je sposoban izdržati najzahtjevnije zadatke u industrijskom okruženju.

## **Specifikacije**

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Visina ambalaže	1,250 mm
Visina veličine proizvoda	1,250 mm
Nazivna ulazna snaga	1.85 kW
Nazivna struja	5.2 A
Bruto težina artikla	59,000 g
Maks. vakuum	220 mbar
Širina ambalaže	570 mm
Širina veličine proizvoda	570 mm
Duljina ambalaže	600 mm
Duljina veličine proizvoda	600 mm
Konfiguracija proizvoda	SLURRY VACUUM W 70 P   230 V   1 ph   EU
Napon	230 V
Težina	42 kg
Protok zraka	200 m <sup>3</sup> /h
Faze	1 f