

Datum: 12.07.2026



(slika je simbolična)

[Industrijski sakupljač mulja W70P s potopnom crpkom](#)

Kategorija: [Industrijski usisavači - mokro usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **3.035,58 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.428,46 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.942,77 €****Dostava 1-3 dana**

Industrijski sakupljač mulja W70P s potopnom crpkom pruža izvanrednu funkcionalnost i izdržljivost. Ovaj snažni industrijski uređaj ima posudu od nehrđajućeg čelika, robustan čelični okvir i potopnu crpku koja može pumpati gustu tekućinu do 9 metara visine. Idealan je za prikupljanje betonske isplake, ulja i rashladnih tekućina. S potopnom crpkom snage 1,2 kW i protokom zraka od 200 m³/h, W70P osigurava učinkovit rad i jednostavan transport.

Industrijski sakupljač mulja W70P s potopnom crpkom

W70P je industrijski sakupljač mulja s integriranom potopnom crpkom, dizajniran za najzahtjevnije uvjete rada. Ovaj robusni uređaj kombinira izdržljivost, učinkovitost i praktičnost u jednom kompaktnom sustavu.

Iznimna izdržljivost i kvaliteta izrade

Posuda od nehrđajućeg čelika, otporna na drobljenje cijev, brava za rotirajuću cijev od lijevanog aluminija, pocinčani čelični okvir i čelične kopče za čvrsto brtvljenje su detalji koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost uređaja.

Napredne funkcije

- Patentirani sustav filtra/plovka osigurava maksimalan protok zraka i pouzdano automatsko isključivanje pri preljevu
- Snažna evakuacijska crpka može pumpati gustu tekućinu 9 metara vertikalno ili 200 metara horizontalno
- Zavareni okvir omogućava jednostavan transport postavljanjem stroja na okvir
- Integrirani strugač od nehrđajućeg čelika filtrira šljunak iz mulja za zaštitu impelera crpke

Višenamjenska primjena

Svestrana W-linija može učinkovito rukovati tekućinama poput betonske isplake, ulja i rashladnih tekućina za obradu. S tehničkim specifikacijama koje uključuju motor snage 1,2 kW, maksimalni tlak od 22 kPa i protok zraka od 200 m³/h, W70P je sposoban izdržati najzahtjevnije zadatke u industrijskom okruženju.

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Visina ambalaže	1,250 mm
Visina veličine proizvoda	1,250 mm
Nazivna ulazna snaga	1.85 kW
Nazivna struja	5.2 A
Bruto težina artikla	59,000 g
Maks. vakuum	220 mbar
Širina ambalaže	570 mm
Širina veličine proizvoda	570 mm
Duljina ambalaže	600 mm
Duljina veličine proizvoda	600 mm
Konfiguracija proizvoda	SLURRY VACUUM W 70 P 230 V 1 ph EU
Napon	230 V
Težina	42 kg
Protok zraka	200 m ³ /h
Faze	1 f