CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Industrijski skupljač mulja W250P s potopnom pumpom

Kategorija: Industrijski usisavači - mokro usisavanje
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.689,06 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **2.151,24 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.720,99 €**

Dostava 1-3 dana

Industrijski skupljač mulja W250P s potopnom pumpom savršeno je rješenje za industrijske aplikacije. Ovaj moćni uređaj opremljen s pouzdanom potopnom pumpom omogućuje učinkovito uklanjanje vode i mulja. Dizajniran za dugotrajnu izdržljivost, posjeduje spremnik od nehrđajućeg čelika i otporne komponente koje jamče dugi vijek trajanja. S visokim tlakom i protokom zraka od 160 m³/h, idealan je za zahtjevna radna mjesta.

Industrijski skupljač mulja W250P s potopnom pumpom

W250P industrijski skupljač mulja projektiran je za najzahtjevnije radne uvjete. Ovaj profesionalni uređaj snage 1,2 kW nudi izvanrednu izdržljivost i učinkovitost pri sakupljanju i odvođenju mulja u industrijskim okruženjima.

Izdržljiv i pouzdan dizajn

Spremnik izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otporan je na koroziju i habanje. Otporna cijev, okretni mehanizam za zaključavanje cijevi izrađen od lijevanog aluminija, galvanizirano kućište i čelične kopče za brtvljenje zraka osiguravaju dugotrajnu izdržljivost čak i u teškim radnim uvjetima.

Napredni sustav za sprječavanje prelijevanja

Patentirani sustav filtra/plovka osigurava maksimalan protok zraka od 160 m³/h i pouzdano zaustavlja rad uređaja u slučaju prelijevanja, čime se štiti motor i ostale komponente od oštećenja uzrokovanih vlagom.

Izvanredna snaga crpljenja

• Snažna potopna pumpa omogućuje vertikalno crpljenje mulja do 6 metara
• Horizontalno crpljenje moguće je do 150 metara
• Maksimalni vakuum od 220 mbar osigurava učinkovito pražnjenje

Korisne značajke

• Ugrađeno sito od nehrđajućeg čelika sprječava ulazak šljunka i štiti impeler pumpe
• Razina buke od samo 74 dB(A) za operatera
• Kompaktne dimenzije (DxŠxV): 530 x 520 x 910 mm
• Jednofazni priključak na standardnih 230V

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Nazivna ulazna snaga	1.55 kW
Nazivna struja	5.2 A
Bruto težina artikla	35,030 g
Maks. vakuum	220 mbar
Širina ambalaže	520 mm
Širina veličine proizvoda	520 mm
Duljina veličine proizvoda	530 mm
Duljina ambalaže	560 mm
Visina ambalaže	890 mm
Visina veličine proizvoda	910 mm
Konfiguracija proizvoda	SLURRY VACUUM W 250 P | 230 V | 1 ph | EU
Napon	230 V
Težina	26 kg
Protok zraka	160 m³/h
Faze	1 f