



(slika je simbolična)

Industrijski usisavač DC 6000

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **27.156,72 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **21.725,38 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **17.380,30 €**

Dostupnost na upit

Industrijski usisavač DC 6000 - snažan i učinkovit sustav za kontrolu prašine pri brušenju betona. Idealan za profesionalne građevinske radove, kompatibilan s modelima PG 830, PG 690 i PG 540. Zahvaljujući ciklonskoj tehnologiji uklanja više od 95% prašine, dok HEPA filteri osiguravaju čisto radno okruženje. Automatsko čišćenje filtra i Longopac sustav omogućuju neprekinut rad i čisto odlaganje.

Industrijski usisavač DC 6000 - vrhunsko rješenje za kontrolu prašine

DC 6000 predstavlja najnapredniju tehnologiju za prikupljanje prašine u industrijskom okruženju, posebno dizajniranu za rad s podnim brusilicama poput PG 830 RC, PG 830, PG 690 i PG 540.

Revolucionarna učinkovitost uklanjanja prašine

Patentirana dvoslojna ciklonska tehnologija omogućuje odvajanje više od 95% prašine, značajno smanjujući opterećenje na filtere. Sa snažnim motorom od 5,75 kW i protokom zraka od 700 m³/h, ovaj uređaj osigurava maksimum usisne snage od 420 mbara za najzahtjevnije industrijske aplikacije.

Napredna filtracija i čisto radno okruženje

- HEPA H13 filter s površinom od 7,8 m² zadržava i najsitnije čestice
- Primarni filter s površinom od 3 m² za optimalnu predfiltraciju
- Sustav Longopac vrećica za higijensko odlaganje prašine bez podizanja prašine
- Niska razina buke od samo 77 dB(A) za ugodnije radno okruženje

Inteligentno upravljanje i produktivnost

Zahvaljujući automatskom čišćenju filtra, DC 6000 održava konstantan protok zraka i učinkovitost tijekom cijelog radnog procesa. Korisničko sučelje (HMI) omogućuje jednostavno podešavanje automatskog ili ručnog načina čišćenja, dok Aux električna utičnica osigurava brzo povezivanje s podnim brusilicama.

Praktičan transport i robusna izvedba

Unatoč impresivnim dimenzijama (1252 × 766 × 1899 mm), DC 6000 je dizajniran za jednostavan transport sa spustivim transportnim položajem. Robusna konstrukcija osigurava dugotrajnost i pouzdanost čak i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Specifikacije

Snaga motora	5,75 kW
Napon	380-480 V
Težina	305 kg
Protok zraka	700 m³/h
Faze	3
Kompatibilno s	PG 830 RC, PG 830, PG 690, PG 690 RC, PG 540
Nazivna struja u A	16 A
Površina primarnog filtra	3 m²
Površina Hepa H13 filtra	7,8 m²
Broj Hepa H13 filtera	1
Vrsta baterije	Li-Ion
Marka	Husqvarna
Frekvencija	50 Hz
Maks. vakuum	420 mbar
Faze	3 ph
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	1899 mm
Duljina proizvoda	1252 mm
Širina proizvoda	766 mm
Nazivna struja	15.4 A
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	93 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	93 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	77 dB(A)
Promjer usisnog otvora	75 mm
Jedinica	Komad / Svaki
Napon	380-440 V