

Datum: 27.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Industrijski usisavač DE110 SH

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.060,25 €

Cijena bez PDV-a: **1.648,20 €****Dostava 1-3 dana**

Industrijski usisavač DE110 SH profesionalni je uređaj za otklanjanje prašine s trofaznim sustavom filtracije koji omogućuje neprekidan rad. Opremljen HEPA filtrom klase H, uređaj udovoljava najnovijim standardima za tešku upotrebu. Kompaktan dizajn i mala težina od 25 kg čine ga lako prenosivim, dok pametne značajke poput Longopac® sustava osiguravaju jednostavno korištenje. Idealan za građevinske radove s napajanjem od 0,9 KS i protokom zraka od 215 m³/h.

Kontinuirana visoka učinkovitost

Industrijski usisavač DE110 SH opremljen je trofaznim sustavom filtracije koji omogućuje operaterima rad kroz duge intervale bez prekida. Sa snagom motora od 0,9 KS i protokom zraka od 215 m³/h, ovaj uređaj osigurava izvanredne performanse u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Sigurnost na prvom mjestu

Usisavač za prašinu usklađen je s najnovijim standardima klase H za uređaje za tešku upotrebu. Opremljen je HEPA filtrom (certificiran prema EN1822) površine 1,2 m², koji je odvojen od predfiltra površine 1,4 m². Integrirani alarm upozorava kad je vrijeme za čišćenje filtra, što se jednostavno postiže pritiskom na gumb.

Jednostavan za transport

- Kompaktne dimenzije (670 x 400 x 1000 mm)
- Mala težina od samo 25 kg
- Pametni detalji poput podiznih kuka i mogućnost pričvršćivanja cijevi
- Sposobnost kretanja na samo dva kotača za lakše manevriranje
- Kabel duljine 2,5 m za veći radijus kretanja

Jednostavno čišćenje i održavanje

Visok standard zaštite od vode omogućuje jednostavno čišćenje i dekontaminaciju uređaja. Usisni otvor promjera 38 mm osigurava učinkovito usisavanje raznih vrsta prašine i nečistoća.

Napredni Longopac® sustav

Jednostavan za korištenje, Longopac® sustav i pladanj u obliku slova V osiguravaju laku montažu. Posebni poklopac sa savijenim rubom sprječava nakupljanje prašine u pregibima, što dodatno olakšava održavanje.

Optimizirani dodaci

Kompletan set dodataka posebno je prilagođen za građevinske radove. Čvrsti

Specifikacije

| | |
|---|-------------------------------|
| Trgovačka marka (Ext. Matl Group) | Husqvarna |
| OEEO klasificirano | Da |
| Izvor napajanja | Žični |
| Nazivna ulazna snaga | 0.9 kW |
| HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikrona | 1 |
| Područje primarne filtracije | 1,4 m ² |
| Visina ambalaže | 1,190 mm |
| Visina veličine proizvoda | 1,000 mm |
| Nazivna struja | 4 A |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 25 kg |
| Promjer usisnog otvora | 38 mm |
| Bruto težina artikla | 44,000 g |
| Maks. vakuum | 200 mbar |
| Širina veličine proizvoda | 400 mm |
| Širina ambalaže | 470 mm |
| Duljina veličine proizvoda | 670 mm |
| Duljina ambalaže | 740 mm |
| | DUST EXTRACTOR |
| Konfiguracija proizvoda | DE 110 SH 230 V 1 ph EU |
| Frekvencija | 50-60 Hz |
| Napon | 220-240 V |
| Protok zraka | 215 m ³ /h |
| Faze | 1 f |

podni nastavak s velikim otvorima može se nositi i s grubom prašinom, dok šipke, cijevi i adapteri s transportnim poklopcima osiguravaju nesmetani rad i transport. Za još lakši transport dostupne su i opcijske vrećice za cijevi.
