

Datum: 12.04.2026



(slika je simbolična)

Industrijski usisavač DE110 SH

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.467,73 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.974,18 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.579,34 €****Dostava 1-3 dana**

Industrijski usisavač DE110 SH profesionalni je uređaj za otklanjanje prašine s trofaznim sustavom filtracije koji omogućuje neprekidan rad. Opremljen HEPA filtrom klase H, uređaj udovoljava najnovijim standardima za tešku upotrebu. Kompaktan dizajn i mala težina od 25 kg čine ga lako prenosivim, dok pametne značajke poput Longopac® sustava osiguravaju jednostavno korištenje. Idealan za građevinske radove s napajanjem od 0,9 KS i protokom zraka od 215 m³/h.

Kontinuirana visoka učinkovitost

Industrijski usisavač DE110 SH opremljen je trofaznim sustavom filtracije koji omogućuje operaterima rad kroz duge intervale bez prekida. Sa snagom motora od 0,9 KS i protokom zraka od 215 m³/h, ovaj uređaj osigurava izvanredne performanse u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Sigurnost na prvom mjestu

Usisavač za prašinu usklađen je s najnovijim standardima klase H za uređaje za tešku upotrebu. Opremljen je HEPA filtrom (certificiran prema EN1822) površine 1,2 m², koji je odvojen od predfiltra površine 1,4 m². Integrirani alarm upozorava kad je vrijeme za čišćenje filtra, što se jednostavno postiže pritiskom na gumb.

Jednostavan za transport

- Kompaktne dimenzije (670 x 400 x 1000 mm)
- Mala težina od samo 25 kg
- Pametni detalji poput podiznih kuka i mogućnost pričvršćivanja cijevi
- Sposobnost kretanja na samo dva kotača za lakše manevriranje
- Kabel duljine 2,5 m za veći radijus kretanja

Jednostavno čišćenje i održavanje

Visok standard zaštite od vode omogućuje jednostavno čišćenje i dekontaminaciju uređaja. Usisni otvor promjera 38 mm osigurava učinkovito usisavanje raznih vrsta prašine i nečistoća.

Napredni Longopac® sustav

Jednostavan za korištenje, Longopac® sustav i pladanj u obliku slova V osiguravaju laku montažu. Posebni poklopac sa savijenim rubom sprječava nakupljanje prašine u pregibima, što dodatno olakšava održavanje.

Optimizirani dodaci

Kompletan set dodataka posebno je prilagođen za građevinske radove. Čvrsti po

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Nazivna ulazna snaga	0,9 kW
HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikrona	1
Područje primarne filtracije	1,4 m ²
Visina ambalaže	1,190 mm
Visina veličine proizvoda	1,000 mm
Nazivna struja	4 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	25 kg
Promjer usisnog otvora	38 mm
Bruto težina artikla	44,000 g
Maks. vakuum	200 mbar
Širina veličine proizvoda	400 mm
Širina ambalaže	470 mm
Duljina veličine proizvoda	670 mm
Duljina ambalaže	740 mm
Konfiguracija proizvoda	DUST EXTRACTOR DE 110 SH 230 V 1 ph EU
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Protok zraka	215 m ³ /h
Faze	1 f

dni nastavak s velikim otvorima može se nositi i s grubom prašinom, dok šipke, cijevi i adapteri s transportnim poklopcima osiguravaju nesmetani rad i transport. Za još lakši transport dostupne su i opcijske vrećice za cijevi.
