

Datum: 11.07.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Industrijski usisavač DE110 SH

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.060,25 €

Cijena bez PDV-a: **1.648,20 €****Dostava 1-3 dana**

Industrijski usisavač DE110 SH profesionalni je uređaj za otklanjanje prašine s trofaznim sustavom filtracije koji omogućuje neprekidan rad. Opremljen HEPA filtrom klase H, uređaj udovoljava najnovijim standardima za tešku upotrebu. Kompaktan dizajn i mala težina od 25 kg čine ga lako prenosivim, dok pametne značajke poput Longopac® sustava osiguravaju jednostavno korištenje. Idealan za građevinske radove s napajanjem od 0,9 KS i protokom zraka od 215 m<sup>3</sup>/h.

### Kontinuirana visoka učinkovitost

Industrijski usisavač DE110 SH opremljen je trofaznim sustavom filtracije koji omogućuje operaterima rad kroz duge intervale bez prekida. Sa snagom motora od 0,9 KS i protokom zraka od 215 m<sup>3</sup>/h, ovaj uređaj osigurava izvanredne performanse u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

### Sigurnost na prvom mjestu

Usisavač za prašinu usklađen je s najnovijim standardima klase H za uređaje za tešku upotrebu. Opremljen je HEPA filtrom (certificiran prema EN1822) površine 1,2 m<sup>2</sup>, koji je odvojen od predfiltra površine 1,4 m<sup>2</sup>. Integrirani alarm upozorava kad je vrijeme za čišćenje filtra, što se jednostavno postiže pritiskom na gumb.

### Jednostavan za transport

- Kompaktne dimenzije (670 x 400 x 1000 mm)
- Mala težina od samo 25 kg
- Pametni detalji poput podiznih kuka i mogućnost pričvršćivanja cijevi
- Sposobnost kretanja na samo dva kotača za lakše manevriranje
- Kabel duljine 2,5 m za veći radijus kretanja

### Jednostavno čišćenje i održavanje

Visok standard zaštite od vode omogućuje jednostavno čišćenje i dekontaminaciju uređaja. Usisni otvor promjera 38 mm osigurava učinkovito usisavanje raznih vrsta prašine i nečistoća.

### Napredni Longopac® sustav

Jednostavan za korištenje, Longopac® sustav i pladanj u obliku slova V osiguravaju laku montažu. Posebni poklopac sa savijenim rubom sprječava nakupljanje prašine u pregibima, što dodatno olakšava održavanje.

### Optimizirani dodaci

Kompletan set dodataka posebno je prilagođen za građevinske radove. Čvrsti

## Specifikacije

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Trgovačka marka (Ext. Matl Group)                     | Husqvarna                     |
| OEEO klasificirano                                    | Da                            |
| Izvor napajanja                                       | Žični                         |
| Nazivna ulazna snaga                                  | 0.9 kW                        |
| HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikrona                   | 1                             |
| Područje primarne filtracije                          | 1,4 m <sup>2</sup>            |
| Visina ambalaže                                       | 1,190 mm                      |
| Visina veličine proizvoda                             | 1,000 mm                      |
| Nazivna struja  | 4 A                           |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 25 kg                         |
| Promjer usisnog otvora                                | 38 mm                         |
| Bruto težina artikla                                  | 44,000 g                      |
| Maks. vakuum  | 200 mbar                      |
| Širina veličine proizvoda                             | 400 mm                        |
| Širina ambalaže                                       | 470 mm                        |
| Duljina veličine proizvoda                            | 670 mm                        |
| Duljina ambalaže                                      | 740 mm                        |
|   | DUST EXTRACTOR                |
| Konfiguracija proizvoda                               | DE 110 SH   230 V   1 ph   EU |
| Frekvencija   | 50-60 Hz                      |
| Napon   | 220-240 V                     |
| Protok zraka  | 215 m <sup>3</sup> /h         |
| Faze  | 1 f                           |

podni nastavak s velikim otvorima može se nositi i s grubom prašinom, dok šipke, cijevi i adapteri s transportnim poklopcima osiguravaju nesmetani rad i transport. Za još lakši transport dostupne su i opcijske vrećice za cijevi.

---