

Datum: 05.08.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Industrijski usisavač DE110

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **2.907,22 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.325,78 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.860,62 €****Dostava 1-3 dana**

Industrijski usisavač DE110 - izvanredna učinkovitost u teškim radnim uvjetima. Opremljen naprednim e-flow sustavom za automatsku prilagodbu protoka zraka, ovaj usisavač produžuje vrijeme između čišćenja filtera i omogućuje duži neprekidan rad. Certificiran prema najvišim H standardima za skupljanje prašine s HEPA filterom (EN1822), jamči maksimalnu sigurnost za operatera. Kompaktan dizajn, male težine i pametne značajke transporta čine ga idealno mobilnim rješenjem za profesionalnu upotrebu.

Revolucionarni industrijski usisavač DE110

Industrijski usisavač DE110 postavlja nove standarde u industriji čišćenja zahvaljujući naprednom e-flow sustavu koji automatski prilagođava protok zraka za maksimalnu učinkovitost.

Pametan i učinkovit

Inovativni e-flow sustav omogućuje:

- Produljeno vrijeme između čišćenja filtera
- Smanjenje potrošnje energije do 30%
- Sniženje razine buke do 8 dB(A)
- Neprekidan rad bez čestih zaustavljanja

Vrhunska sigurnost i zaštita

DE110 zadovoljava najviše standarde zaštite:

- Usklađen s najnovijim H standardima za tešku upotrebu
- HEPA filter s EN1822 certifikatom odvojen od pred-filtra
- Ugrađeni alarm za filter s podesivim promjerom cijevi
- Čišćenje filtera jednostavnim pritiskom gumba

Iznimna praktičnost

Dizajniran za maksimalnu mobilnost:

- Kompaktne dimenzije (ŠxDxV: 400x670x1000 mm)
- Mala težina od samo 25 kg
- Podizni kuke za lakši transport
- Mogućnost pričvršćivanja cijevi, šipke i podnog alata
- Jednostavno manevriranje na dva kotača

Jednostavno održavanje

DE110 olakšava svakodnevnu upotrebu:

- Visok standard zaštite od vode
- Jednostavno čišćenje i dekontaminacija
- HMI sustav s upozorenjima o potrebnom održavanju
- Unaprijeđeni Longopac® sustav pričvršćivanja
- V-oblikovani pladanj za jednostavnu montažu

Optimizirana dodatna oprema

DE110 dolazi s nizom dodataka posebno dizajniranih za građevinarstvo, uključujući snažni podni alat s velikim otvorom, cijevi s transportnim poklopcima i opcijske torbe za cijevi za još lakši transport.

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikrona	1
Područje primarne filtracije	1,4 m ²
Visina ambalaže	1,180 mm
Visina veličine proizvoda	1,000 mm
Nazivna ulazna snaga	1.1 kW
Nazivna struja	5 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	25 kg
Promjer usisnog otvora	38 mm
Bruto težina artikla	46,000 g
Maks. vakuum	200 mbar
Širina veličine proizvoda	400 mm
Širina ambalaže	470 mm
Duljina veličine proizvoda	670 mm
Duljina ambalaže	740 mm
Konfiguracija proizvoda	DUST EXTRACTOR DE 110 H 230 V 1 ph EU
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Protok zraka	240 m ³ /h
Faze	1 f