CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026

(slika je simbolična)

Industrijski usisavač Husqvarna HTC D80

Kategorija: Industrijski usisavači - suho usisavanje
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 20.258,86 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 16.207,09 €**
Cijena bez PDV-a: **od 12.965,67 €**
Dostupnost na upit

HTC D80 - Industrijski usisavač prašine visoke performanse s motorom od 7,5 kW i protokom zraka 700 m³/h. Robustan trofazni uređaj (3x380-415 V) za najzahtjevnije građevinske projekte. Maksimalni vakuum 380 mbar osigurava učinkovito uklanjanje prašine. Dostupan u standardnoj i R varijanti. Težina 272 kg za stabilnost rada.

Husqvarna HTC D80 - Profesionalni industrijski usisavač prašine

HTC D80 predstavlja vrhunsko rješenje za učinkovito uklanjanje prašine u najzahtjevnijim industrijskim uvjetima. Ovaj snažni uređaj kombinira naprednu tehnologiju s robusnom konstrukcijom, pružajući neprekidnu performansu u građevinskim i obnoviteljskim projektima.

Iznimna snaga i performanse

Opremljen s trofaznim elektromotorom snage 7,5 kW, HTC D80 osigurava stalno i pouzdano funkcioniranje. Maksimalni vakuum od 380 mbar i protok zraka do 700 m³/h omogućavaju učinkovito usisavanje čak i u najzahtjevnijim aplikacijama. Nominalna struja od 16,7 A i frekvencija od 50 Hz čine ga idealnim za profesionalnu upotrebu.

Praktičnost i mobilnost

Unatoč svojoj snazi, uređaj je dizajniran za praktičnu upotrebu s dimenzijama 1170 x 800 mm i visinom između 1730-1810 mm. Težina od 272 kg osigurava stabilnost tijekom rada, dok promišljeni dizajn omogućava lakše premještanje po gradilištu.

- Snažan motor od 7,5 kW za kontinuiran rad
- Maksimalni vakuum 380 mbar za superior usisavanje
- Visok protok zraka od 700 m³/h
- Pouzdano trofazno napajanje 3x380-415 V
- OEEO klasificiran za ekološko zbrinjavanje

Profesionalna primjena

HTC D80 je posebno učinkovit za brušenje betona, sanacijske radove, uklanjanje tvrdokornih obloga i druge građevinske aplikacije gdje je potrebno precizno upravljanje prašinom. Dostupan u standardnoj i R varijanti, prilagođava se različitim zahtjevima projekata.

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,200 mm
Duljina veličine proizvoda	1,170 mm
Širina ambalaže	1,000 mm
Visina ambalaže	1,920 mm
Visina veličine proizvoda	1,730 mm / 1,810 mm
Nazivna ulazna snaga	7.5 kW
Nazivna struja	16.7 A
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	272 kg
Bruto težina artikla	318,000 g
Maks. vakuum	380 mbar
Širina veličine proizvoda	800 mm
Konfiguracija proizvoda	DUST EXTRACTOR HTC D80 | 7.5 kW | 3x380-415 V | 50-60 Hz | EU / DUST EXTRACTOR HTC D80 | 7.5 kW | 3x380-415 V | 50-60 Hz | EU|R
Frekvencija	50 Hz
Napon	415 V
Protok zraka	700 m³/h
Faze	3 f