

Datum: 19.06.2026

(slika je simbolična)

Industrijski usisavač Husqvarna T 10000

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **21.426,75 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **17.141,40 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **13.713,12 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna T 10000 industrijski usisavač razvijen za najzahtjevnije industrijske primjene. Opremljen s 3 HEPA H13 filtera koji uklanjaju 99,99% čestica prašine veličine 0,3 mikrona. Snažni motor od 11 kW osigurava maksimalni tlak od 30 kPa i protok zraka od 900 m³/h. Kompatibilan s modelima PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690 i PG 540. Idealan za dugotrajnu upotrebu u zahtjevnim industrijskim okruženjima.

Napredni filtracijski sustav

Husqvarna T 10000 industrijski usisavač koristi trofazni filtracijski sustav koji značajno produžuje radni učinak između čišćenja filtera. Prašina prvo prolazi kroz ciklonsku komoru koja odvaja do 95% najteže prašine prije nego što dođe do glavnog filtera koji se može prati. Tri HEPA H13 mikro filtera pojedinačno su testirani i certificirani za hvatanje 99,99% preostale silikatne prašine u respirabilnoj frakciji (0,3µm).

Jet Pulse sustav čišćenja filtera

Inovativni Jet Pulse sustav osigurava visok i konstantan protok zraka zahvaljujući jednostavnom i učinkovitom čišćenju konusnog glavnog filtera bez potrebe za otvaranjem uređaja. Ukupna površina primarnog filtera iznosi 3,9 m², dok HEPA filteri pokrivaju površinu od 7,5 m².

Izdržljiv dizajn za dugotrajnu upotrebu

- Čelične komponente otporne na koroziju
- Zavareni okvir s platformom za vreću za prašinu
- Izdržljiva čelična ručka
- Nemarkirajući, izdržljivi kotači s okretnim prednjim kotačima
- Priključak za pričvršćivanje separatora

Profesionalne značajke

- Longopac® sustav vrećica omogućuje čisto i jednostavno mijenjanje bez prosipanja prašine
- Vizualni indikator protoka zraka upozorava kad je potrebno očistiti ili zamijeniti filter
- Brojač sati za praćenje upotrebe i planiranje održavanja
- Snažan motor od 11 kW za maksimalni vakuum od 300 mbar
- Kompatibilnost s različitim modelima podnih brusilica Husqvarna T 10000 posebno je dizajniran za zahtjevne industrijske primjene gdj

Specifikacije

Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina veličine proizvoda	1,400 mm
Širina ambalaže	1,400 mm
Visina veličine proizvoda	1,727 mm
Duljina ambalaže	2,030 mm
HEPA filtri 99,99 % pri 0,3 mikrona	3
Nazivna ulazna snaga	11 kW
Maks. vakuum	300 mbar
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	336 kg
Bruto težina artikla	338,000 g
Širina veličine proizvoda	736 mm
Visina ambalaže	800 mm
Konfiguracija proizvoda	DUST EXTRACTOR T 10000 400 V 3 ph EU
Frekvencija	50 Hz
Napon	400 V
Protok zraka	900 m ³ /h
Faze	3 f

e je potrebno snažno usisavanje i protok za eliminaciju prašine u zraku, čineći ga neizostavnim alatom za profesionalce koji zahtijevaju najviše standarde učinkovitosti i sigurnosti.
