

**Datum:** 24.08.2025

(slika je simbolična)

## **Industrijski usisavač Husqvarna T 10000**

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)  
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **20.702,17 €**  
Cijena s popustom s PDV-om: **16.561,73 €**  
Cijena s popustom bez PDV-a: **13.249,38 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna T 10000 industrijski usisavač razvijen za najzahtjevnije industrijske primjene. Opremljen s 3 HEPA H13 filtera koji uklanjaju 99,99% čestica prašine veličine 0,3 mikrona. Snažni motor od 11 kW osigurava maksimalni tlak od 30 kPa i protok zraka od 900 m<sup>3</sup>/h. Kompatibilan s modelima PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690 i PG 540. Idealan za dugotrajnu upotrebu u zahtjevnim industrijskim okruženjima.

### **Napredni filtracijski sustav**

Husqvarna T 10000 industrijski usisavač koristi trofazni filtracijski sustav koji značajno produžuje radni učinak između čišćenja filtera. Prašina prvo prolazi kroz ciklonsku komoru koja odvaja do 95% najteže prašine prije nego što dođe do glavnog filtera koji se može prati. Tri HEPA H13 mikro filtera pojedinačno su testirani i certificirani za hvatanje 99,99% preostale silikatne prašine u respirabilnoj frakciji (0,3µm).

### **Jet Pulse sustav čišćenja filtera**

Inovativni Jet Pulse sustav osigurava visok i konstantan protok zraka zahvaljujući jednostavnom i učinkovitom čišćenju konusnog glavnog filtera bez potrebe za otvaranjem uređaja. Ukupna površina primarnog filtera iznosi 3,9 m<sup>2</sup>, dok HEPA filteri pokrivaju površinu od 7,5 m<sup>2</sup>.

### **Izdržljiv dizajn za dugotrajnu upotrebu**

- Čelične komponente otporne na koroziju
- Zavareni okvir s platformom za vreću za prašinu
- Izdržljiva čelična ručka
- Nemarkirajući, izdržljivi kotači s okretnim prednjim kotačima
- Priključak za pričvršćivanje separatora

### **Profesionalne značajke**

- Longopac® sustav vrećica omogućuje čisto i jednostavno mijenjanje bez prosipanja prašine
- Vizualni indikator protoka zraka upozorava kad je potrebno očistiti ili zamijeniti filter
- Brojač sati za praćenje upotrebe i planiranje održavanja
- Snažan motor od 11 kW za maksimalni vakuum od 300 mbar
- Kompatibilnost s različitim modelima podnih brusilica

Husqvarna

T 10000 posebno je dizajniran za zahtjevne industrijske primjene gdje

## **Specifikacije**

Snaga motora	11 kw
Napon	380-415 V
Težina	336 kg
Protok zraka	900 m <sup>3</sup> / h
Faze	3
Maks. tlak	30 kPa
Kompatibilno s	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540
Nazivna struja u A	32 a
Površina primarnog filtera	3,9 m <sup>2</sup>
Površina Hepa H13 filtera	7,5 m <sup>2</sup>
Broj Hepa H13 filtera	3
Marka	Husqvarna
Frekvencija	50 Hz
HEPA filteri 99.99% na 0.3 mikrona	3
Maks. vakuum	300 mbar
Faze	3 ph
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	1727 mm
Duljina proizvoda	1400 mm
Širina proizvoda	736 mm
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	89.5 dB(A)
Jedinica	Komad / Svaki
Napon	400 V
Stupac vode	118 in

e je potrebno snažno usisavanje i protok za eliminaciju prašine u zraku, čineći ga neizostavnim alatom za profesionalce koji zahtijevaju najviše standarde učinkovitosti i sigurnosti.

---