



(slika je simbolična)

Industrijski usisavač Husqvarna T 4000

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **6.269,17 €**Cijena s popustom s PDV-om: **4.388,42 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **3.510,74 €****Dostupnost na upit**

Industrijski usisavač Husqvarna T 4000 pruža iznimnu snagu usisavanja od 400 m³/h i maksimalni tlak od 26 kPa. S trostrukim sustavom filtracije i 2 HEPA H13 filtra površine 2,4 m², osigurava čistoću zraka pri radu s betonskom prašinom. Kompatibilan s PG 400, PG 450, PG 540, PG 510 i CG 200 uređajima. Robusna konstrukcija i 4 kW motor čine ga idealnim za zahtjevne građevinske poslove.

Industrijski usisavač Husqvarna T 4000 - Snaga i učinkovitost

Husqvarna T 4000 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno prikupljanje prašine na gradilištima i industrijskim prostorima. Dizajniran za dugotrajnost i učinkovitost, ovaj usisavač savršeno odgovara najzahtjevnijim uvjetima rada.

Sustav trostruke filtracije

- Ciklonska komora koja izdvaja do 95% teških čestica prašine
- Perivi glavni konusni filter površine 4,5 m²
- Dva HEPA H13 filtra koja zadržavaju 99,99% preostale silikatne prašine veličine do 0,3 μm

Robusna konstrukcija za dug vijek trajanja

Izrađen od čeličnih spojnica otpornih na koroziju, s varenim okvirom i platformom za vreće za prašinu te izdržljivom čeličnom ručkom. Tanak profil, čvrste gume koje ne ostavljaju tragove i okretni kotači osiguravaju odličnu mobilnost i stabilnost tijekom rada.

Napredna tehnologija čišćenja filtera

Jet Pulse sustav omogućava kontinuirani protok zraka zahvaljujući jednostavnom i učinkovitom čišćenju glavnog konusnog filtera bez potrebe za otvaranjem uređaja. To značajno produžuje radno vrijeme između čišćenja filtera.

Tehnički podaci

- Snaga motora: 4 kW
- Protok zraka: 400 m³/h
- Maksimalni tlak: 26 kPa
- Napon: 380-415 V
- Težina: 106 kg

Specifikacije

Snaga motora	4 kw
Napon	380-415 V
Težina	106 kg
Protok zraka	400 m ³ / h
Faze	3
Maks. tlak	26 kPa
Kompatibilno s	PG 400, PG 450, PG 540, PG 510, CG 200
Nazivna struja u A	16 A
Površina primarnog filtera	4,5 m ²
Površina Hepa H13 filtera	2,4 m ²
Broj Hepa H13 filtera	2