

Datum: 19.06.2026



(slika je simbolična)

Industrijski usisavač Husqvarna T 7500

Kategorija: [Industrijski usisavači - suho usisavanje](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **15.566,00 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **12.452,80 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **9.962,24 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna T 7500 industrijski usisavač s trostrukim sustavom filtracije optimiziran za najzahtjevnije građevinske radove. Kompatibilan s brojnim modelima podnih brusilica (PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540). Opremljen s dva HEPA H13 filtera koji uklanjaju 99,99% čestica do 0,3 mikrona, primarnom filtracijom površine 2,9 m² i snažnim motorom od 5,5 kW za maksimalni protok zraka od 600 m³/h.

Napredni filtracijski sustav

Husqvarna T 7500 industrijski usisavač dizajniran je s trostrukim sustavom filtracije koji produljuje radne intervale između čišćenja. Ciklonska komora odvaja do 95% najtežih čestica prije nego dođu do glavnog filtera, dok HEPA mikrofiltri hvataju 99,99% preostalog silikatnog praha (čestice od 0,3µm).

Jednostavno održavanje i velika učinkovitost

Jet Pulse sustav čišćenja filtera osigurava konstantan protok zraka kroz učinkovito čišćenje konusnog glavnog filtera bez potrebe za otvaranjem uređaja. Indikator protoka zraka jasno signalizira kada je potrebno očistiti ili zamijeniti filter.

- Longopac® sustav vrećica omogućuje čistu i jednostavnu zamjenu bez rasipanja prašine
- Brojač radnih sati olakšava planiranje redovitog održavanja
- Čvrsta konstrukcija s antikorozivnim čeličnim sponama i zavarenim okvirom jamči dugotrajnost

Mobilnost i stabilnost

Unatoč robusnoj konstrukciji (206 kg), T 7500 pruža izvrsnu pokretljivost zahvaljujući:

- Kompaktnom dizajnu s dimenzijama 1245 × 686 × 1753 mm
- Čvrstim pneumatskim gumama koje ne ostavljaju tragove
- Okretnim kotačićima s mogućnošću zaključavanja
- Priključku za pričvršćivanje separatora

Tehničke karakteristike

Usisavač pokreće snažan motor od 5,5 kW koji stvara maksimalni vakuum od 280 mbar i protok zraka od 600 m³/h. Dizajniran za rad s trofaznom strujom (380-415V, 50 Hz) i opremljen s dva HEPA H13 filtera ukupne površine 5 m², što ga čini idealnim za najzahtjevnije industrijske primjene gdje su potrebni visoki učinak usisavanja i eliminacija prašine iz zraka.

Specifikacije

Snaga motora	5,5 kw
Napon	380-415 V
Težina	206 kg
Protok zraka	600 m ³ /h
Faze	3
Maks. tlak	28 kPa
Kompatibilno s	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540
Nazivna struja u A	16 A
Površina primarnog filtera	2,9 m ²
Površina Hepa H13 filtera	5 m ²
Broj Hepa H13 filtera	2