

Datum: 10.07.2026



### **Karbidni kotač**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dodatna oprema za strojeve](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 6,05 €**Cijena bez PDV-a: **od 4,84 €****Po narudžbi 7-14 dana**

CARBIDE WHEEL - profesionalni karbidni kotač za skarifikatore tla. Dostupan u 5 varijanti s različitim brojem zubaca (5-12) i dimenzijama. Izuzetno izdržljiv dodatak od karbidnog materijala za efikasnu obradu tla. Težina od 30g do 192g ovisno o varijanti. Idealan za rahljanje i prozračivanje tla u profesionalnoj uporabi.

#### **Profesionalni karbidni kotač za skarifikatore tla**

CARBIDE WHEEL predstavlja visokokvalitetan dodatak namijenjen korištenju sa skarifikatorima tla koji osigurava iznimnu izdržljivost i efikasnost pri obradi tla. Ovaj profesionalni alat dizajniran je za dugotrajno funkcioniranje čak i u najtežim uvjetima rada.

#### **Pet različitih varijanti za sve potrebe**

Dostupan je u pet različitih varijanti koje se razlikuju po broju zubaca i dimenzijama:

- 5 zubaca (Ø16 x Ø44 x 6mm) - najlakša varijanta od 30g, idealna za precizni rad
- 8 zubaca (Ø20 x Ø56 x 6mm) - srednja varijanta od 55g za standardnu uporabu
- 8 zubaca (Ø30 x Ø80 x 8mm) - jača varijanta od 70g za intenzivniju uporabu
- 6 zubaca (Ø56 x 6.5 x Ø25mm) - specijalizirana varijanta od 80g
- 12 zubaca (Ø30 x Ø77 x 8mm) - najsnažnija varijanta od 192g za najzahtjevnije zadatke

#### **Karbidna konstrukcija za maksimalnu izdržljivost**

Svaki karbidni kotač izrađen je od iznimno tvrdih materijala što osigurava otpornost na habanje i oštećenja. Karbidni zupci omogućavaju efikasnu penetraciju u tlo, što omogućava temeljitu obradu čak i tvrdih tala. Posebna konstrukcija osigurava optimalnu raspodjelu pritiska i produžuje životni vijek alata.

#### **Jednostavna ugradnja i korištenje**

Kotač je dizajniran za jednostavnu ugradnju na skarifikatore tla. Precizno izrađene dimenzije omogućavaju savršeno prijanjanje i nesmetano funkcioniranje. Bez obzira radite li na manjim vrtnim površinama ili većim zemljištima, ovim visokokvalitetnim dodatkom postići ćete optimalne rezultate pri rahljanju i prozračivanju tla.

### **Specifikacije**

Dodatak za	Skarifikatori tla
Visina ambalaže	5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 9 mm
Bruto težina artikla	192 g / 30 g / 55 g / 70 g / 80 g
Duljina ambalaže	45 mm / 55 mm / 59 mm / 77 mm / 82 mm
Širina ambalaže	44 mm / 55 mm / 59 mm / 77 mm / 82 mm
Konfiguracija proizvoda	CARBIDE WHEEL 12 pt. Ø30 x Ø77 x 8mm / CARBIDE WHEEL 5pt. Ø16 x Ø44 x 6mm / CARBIDE WHEEL 6pt. Ø56 x 6.5 x Ø25 mm / CARBIDE WHEEL 8pt. Ø20 x Ø56 x 6mm / CARBIDE WHEEL 8pt. Ø30 x Ø80 x 8mm