



(slika je simbolična)

Komplet priključaka za toplinsku zaštitu - DXR strojevi (P3)Kategorija: [Dodatna oprema za strojeve](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 9.984,30 €

Cijena bez PDV-a: **7.987,44 €****Dostupnost na upit**

Komplet za toplinsku zaštitu DXR 270/275, DXR 300/305, DXR 310/315 - specijalizirani dodatak za robote za rušenje koji omogućava sigurno rad u uvjetima ekstremnih temperatura. Sustav pruža učinkovitu zaštitu ključnih komponenti od toplinskog stresa i produžuje životni vijek stroja u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Komplet za toplinsku zaštitu za robote za rušenje DXR

Komplet priključaka za toplinsku zaštitu je namjenski razvijen dodatak za robote za rušenje serije DXR, koji osigurava učinkovitu zaštitu pri radu u ekstremnim temperaturnim uvjetima. Komplet je dostupan u tri varijante, prilagođene za specifične modele DXR strojeva: DXR 270/275, DXR 300/305 i DXR 310/315.

Ovaj specijalni zaštitni sustav omogućava siguran rad robota za rušenje u okruženjima s visokim temperaturama, gdje bi obična oprema mogla biti izložena pregrijavanju i potencijalnim oštećenjima. S toplinskom zaštitom produžujete životni vijek vašeg DXR stroja i osiguravate neometan rad i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Ključne prednosti kompleta za toplinsku zaštitu

- Povećana otpornost na visoke temperature u ekstremnim radnim okruženjima
- Zaštita ključnih komponenti robota od toplinskog stresa
- Produžen životni vijek DXR stroja
- Prilagođeno različitim modelima robota za rušenje (DXR 270/275, DXR 300/305, DXR 310/315)
- Jednostavna ugradnja i uporaba

Bez obzira na to radite li u industrijskom okruženju s visokim temperaturama, pri rušenju u blizini toplinskih izvora ili drugim zahtjevnim situacijama, komplet za toplinsku zaštitu predstavlja bitni dodatak za osiguravanje dugotrajnih i pouzdanih performansi vašeg DXR robota za rušenje. Komplet se isporučuje u robusnoj ambalaži, dizajniranoj za sigurno skladištenje i jednostavan transport. Dimenzije ambalaže razlikuju se ovisno o varijanti kompleta, prilagođenoj za pojedini model DXR stroja.

Specifikacije

Bruto težina artikla	0 g / 282,200 g
Dodatak za	Roboti za rušenje
OEEO klasificirano	Ne
Duljina ambalaže	1,200 mm / 800 mm
Visina ambalaže	800 mm / 820 mm
Širina ambalaže	1,200 mm / 850 mm
	HEAT PROTECTION KIT DXR 270/275 / HEAT PROTECTION KIT DXR 300/305 / HEAT PROTECTION KIT DXR 310/315
Konfiguracija proizvoda	