

Datum: 12.04.2026



(slika je simbolična)

## [Komplet priključaka za toplinsku zaštitu - DXR strojevi \(P3\)](#)

Kategorija: [Dodatna oprema za strojeve](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 9.984,30 €

Cijena bez PDV-a: **7.987,44 €****Dostupnost na upit**

Komplet za toplinsku zaštitu DXR 270/275, DXR 300/305, DXR 310/315 - specijalizirani dodatak za robote za rušenje koji omogućava sigurno rad u uvjetima ekstremnih temperatura. Sustav pruža učinkovitu zaštitu ključnih komponenti od toplinskog stresa i produžuje životni vijek stroja u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

### **Komplet za toplinsku zaštitu za robote za rušenje DXR**

Komplet priključaka za toplinsku zaštitu je namjenski razvijen dodatak za robote za rušenje serije DXR, koji osigurava učinkovitu zaštitu pri radu u ekstremnim temperaturnim uvjetima. Komplet je dostupan u tri varijante, prilagođene za specifične modele DXR strojeva: DXR 270/275, DXR 300/305 i DXR 310/315.

Ovaj specijalni zaštitni sustav omogućava siguran rad robota za rušenje u okruženjima s visokim temperaturama, gdje bi obična oprema mogla biti izložena pregrijavanju i potencijalnim oštećenjima. S toplinskom zaštitom produžujete životni vijek vašeg DXR stroja i osiguravate neometan rad i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

### **Ključne prednosti kompleta za toplinsku zaštitu**

- Povećana otpornost na visoke temperature u ekstremnim radnim okruženjima
- Zaštita ključnih komponenti robota od toplinskog stresa
- Produžen životni vijek DXR stroja
- Prilagođeno različitim modelima robota za rušenje (DXR 270/275, DXR 300/305, DXR 310/315)
- Jednostavna ugradnja i uporaba

Bez obzira na to radite li u industrijskom okruženju s visokim temperaturama, pri rušenju u blizini toplinskih izvora ili drugim zahtjevnim situacijama, komplet za toplinsku zaštitu predstavlja bitni dodatak za osiguravanje dugotrajnih i pouzdanih performansi vašeg DXR robota za rušenje.

Komplet se isporučuje u robusnoj ambalaži, dizajniranoj za sigurno skladištenje i jednostavan transport. Dimenzije ambalaže razlikuju se ovisno o varijanti kompleta, prilagođenoj za pojedini model DXR stroja.

### **Specifikacije**

Bruto težina artikla	0 g / 282,200 g
Dodatak za	Roboti za rušenje
OEEO klasificirano	Ne
Duljina ambalaže	1,200 mm / 800 mm
Visina ambalaže	800 mm / 820 mm
Širina ambalaže	1,200 mm / 850 mm
Konfiguracija proizvoda	HEAT PROTECTION KIT DXR 270/275 / HEAT PROTECTION KIT DXR 300/305 / HEAT PROTECTION KIT DXR 310/315