

Datum: 27.05.2026



(slika je simbolična)

[Kotač za pješčenje](#)

Kategorija: [Dodatna oprema za strojeve](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

Specijalizirani kotač za pješčenje namijenjen čeličnim puhaljkama optimizira proces pješčenja i osigurava učinkovitu obradu površina. Dostupan u različitim varijantama: BLAST WHEEL 500E, BLAST WHEEL FOR DIRECT MOUNTING ON AXLE, BLAST WHEEL MODIFIED 900VMB i WHEEL Blastwheel. Izrađen od visokokvalitetnih materijala za dugotrajnu uporabu u industrijskim uvjetima.

Specijalizirani kotač za pješčenje za čelične puhaljke

Kotač za pješčenje je namjenski dodatak za čelične puhaljke koji optimizira proces pješčenja i osigurava učinkovitu obradu površina. Naša ponuda uključuje različite varijacije ovog visokokvalitetnog alata, prilagođenog specifičnim potrebama industrije.

Različite izvedbe za sve vrste primjena

U našoj ponudi možete pronaći nekoliko modela koji odgovaraju različitim zahtjevima:

- **BLAST WHEEL 500E** - kompaktna varijanta, idealna za manje projekte pješčenja
- **BLAST WHEEL FOR DIRECT MOUNTING ON AXLE** - omogućava izravnu montažu na osovinu za poboljšanu stabilnost i učinkovitost
- **BLAST WHEEL MODIFIED 900VMB** - modificirana varijanta za zahtjevnije primjene
- **WHEEL Blastwheel** - standardna izvedba za svakodnevnu uporabu

Robusna konstrukcija za dugi životni vijek

Svaki kotač za pješčenje izrađen je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugi životni vijek čak i pri intenzivnoj uporabi. Varijante se razlikuju po dimenzijama i težini (od 7,3 kg do 14,69 kg), što omogućava odabir najprikladnijeg modela prema vašim specifičnim potrebama.

Prilagodljive dimenzije za različite primjene

Dimenzije pakiranja razlikuju se ovisno o modelu, od kompaktnih veličina (55 x 230 x 50 mm) do većih izvedbi (295 x 320 x 320 mm), što omogućava optimalnu prilagodbu različitim radnim okruženjima i zahtjevima projekata.

Kotač za pješčenje nezamjenjiv je dodatak za sve koji koriste čelične puhaljke i žele postići profesionalne rezultate pri obradi površina. Zbog svoje izdržljivosti i

Specifikacije

Dodatak za	/ Čelični puhači
Bruto težina artikla	12,675 g / 13,600 g / 14,690 g / 7,300 g
Duljina ambalaže	230 mm / 295 mm / 55 mm / 70 mm
Širina ambalaže	230 mm / 295 mm / 320 mm
Visina ambalaže	295 mm / 320 mm / 50 mm / 57 mm
Konfiguracija proizvoda	BLAST WHEEL 500E / BLAST WHEEL FOR DIRECT MOUNTING ON AXLE / BLAST WHEEL MODIFIED 900VMB / WHEEL Blastwheel

učinkovitosti predstavlja dugoročnu investiciju za svaku radionicu ili industrijsko okruženje.
