

Datum: 10.04.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Nauljivač CLG 10

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 462,50 €

Cijena bez PDV-a: **370,00 €****Dostupnost na upit**

CLG 10 nauljivač za zračni alat - kompaktan uređaj za automatsko doziranje ulja u pneumatske alate. Pogodan za crijeva s priključkom Ø 25 mm, protok zraka 6-15 l/s, uz spremnik od 1,3 l. Radi s **mineralnim i sintetičkim uljima**, štiti alat i produžuje njegov vijek trajanja.

Atlas Copco CLG 10 - automatski nauljivač za pneumatske alate

CLG 10 je profesionalni nauljivač za zračni alat, dizajniran za **kontinuirano podmazivanje pneumatskih sustava** i produženje vijeka trajanja alata u najtežim radnim uvjetima. Ovaj uređaj se jednostavno ugrađuje između kompresora i pneumatskog alata i automatski dozira **preciznu količinu ulja** u protok zraka. CLG 10 je kompatibilan s većinom **zračnih čekića, bušilica i alata** koji koriste crijeva promjera **25 mm**, uz podršku za **protok zraka 6-15 litara u sekundi**. Spremnik kapaciteta **1,3 litre** omogućuje dugotrajan rad bez potrebe za čestim dolijevanjem. Uređaj je pogodan za korištenje s **mineralnim i sintetičkim uljima** - čime se prilagođava različitim alatima i uvjetima rada.

Tehničke specifikacije - CLG 10:

• **Priključak crijeva:** 25 mm• **Protok zraka:** 6-15 l/s• **Kapacitet spremnika:** 1,3 l• **Vrsta ulja:** mineralno ili sintetičko• **Namjena:** za podmazivanje zračnih čekića, bušilica i ostalih pneumatskih alata• **Ugradnja:** u zračni vod između kompresora i alata

Ključne prednosti:

• Automatsko i precizno doziranje ulja

• Kompatibilnost s različitim vrstama ulja

• Produžava vijek trajanja pneumatskih alata

• Smanjuje trošenje, poboljšava učinkovitost rada

• Jednostavno postavljanje i održavanje

Idealna primjena:

• Pneumatski čekići i bušilice

• Kompresorske linije u građevini i rudarstvu

• Mobilne servisne jedinice

• Rad u zahtjevnim uvjetima (pra

Specifikacije

Priključak crijeva 25 mm

Protok zraka 6-15 l/s

Kapacitet spremnika 1,3 l

šina, vlaga, temperatura)

CLG 10 je optimalno rješenje za sve koji žele **štititi svoj alat**, smanjiti vrijeme servisa i osigurati **pouzdanost u radu sa zračnim sustavima** - s mineralnim ili sintetičkim podmazivanjem, prema potrebama primjene.
