

Datum: 25.02.2026

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hrWWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Nauljivač CLG 30

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 293,75 €

Cijena bez PDV-a: **235,00 €****Na zalihi**

CLG 30 nauljivač za zračni alat – namijenjen za alate s većim protokom zraka (**25-130 l/s**), uz priključak crijeva Ø **25 mm** i spremnik kapaciteta **1,3 l**. Kompatibilan s **mineralnim i sintetičkim uljima**, osigurava precizno podmazivanje za zahtjevne pneumatske sustave.

Atlas Copco CLG 30 – profesionalni nauljivač za zračne alate velikog protoka

CLG 30 je robusni **automatski nauljivač** dizajniran za **pneumatske alate i sustave s većim protokom zraka**, do čak **140 litara u sekundi**. Idealan je za rad u zahtjevnim uvjetima – poput rudarskih i građevinskih lokacija – gdje je ključno osigurati **stalno i precizno podmazivanje** kako bi se produžio vijek trajanja alata i povećala učinkovitost.

Iako ima **isti kapacitet spremnika kao i CLG 10 (1,3 l)**, **CLG 30** je posebno konstruiran za rad s višim količinama zraka, što ga čini idealnim za **jače zračne čekiče, bušilice i više paralelnih priključaka**.

Tehničke specifikacije – CLG 30:

- **Priključak crijeva:** 25 mm
- **Protok zraka:** 25-130 l/s
- **Kapacitet spremnika:** 1,3 l
- **Vrsta ulja:** mineralno ili sintetičko
- **Montaža:** u zračni vod između kompresora i alata
- **Primjena:** za alate koji rade pod velikim opterećenjem i većim pritiskom zraka

Prednosti:

- Prikladan za alate s visokim protokom zraka
 - Konstantno i precizno doziranje ulja
 - Smanjuje trošenje i produžuje vijek trajanja alata
 - Jednostavno održavanje i punjenje
 - Radi s mineralnim i sintetičkim uljima – ovisno o alatu
- Idealna primjena:**
- Pneumatski alati velikog kapaciteta (DTH čekići, bušilice)
 - Paralelni rad više alata na jednom dovodu
 - Teški uvjeti u rudnicima, kamenolomima i građevini
 - Rad s velikim kompresorima i visokom potrošnjom zraka
- CLG 30 je idealna nado**

Specifikacije

Priključak crijeva	25 mm
Protok zraka	15-140 l/s
Kapacitet spremnika	1,3 l

gradnja CLG 10 modela kad se prelazi na jače alate ili instalacije s više priključaka – pruža pouzdano podmazivanje bez kompromisa, čak i pod maksimalnim opterećenjem.
