

Datum: 09.07.2026

CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hr

WWW: www.copco.hr



(slika je simbolična)

MAI®400EASY

Kategorija: [MAI](#)

Dostupnost na upit

MAI®400EASY PLUS pumpa za injektiranje smjese je praktična svestrana mašina male težine. Idealna za sidrene injekcije, stabilizaciju padina, fugiranje i protulazinske barijere. Niska potrošnja energije omogućava rad s kompaktnim agregatom. MAI®400EASY PLUS pumpa za injektiranje smjese je efikasna i praktična svestrana mašina koja se može koristiti na bilo kom terenu.

Zbog svoje male težine, posebno je pogodna za protulazinske barijere i stabilizaciju padina u teško dostupnim područjima.

Primjena

- Miješanje i pumpanje mortova i cementa za primjene kao što su: sidrene injekcije, stabilizacija padina, fugiranje, stabilizacija tla, protulazinske barijere

Tehnička prednost

Niska potrošnja energije MAI®400EASY PLUS omogućava rad s kompaktnim agregatom, što je čini posebno fleksibilnom. Robusna konstrukcija i korištenje MAI®CODUR komponenti jamče visoku izdržljivost i dugi radni vijek.

Tehnički detalji

- **Svestrana primjena:** Zahvaljujući maloj težini i kompaktnom dizajnu, mašina se može vrlo dobro koristiti u teško dostupnim područjima
- **Pogodna za rad s generatorom:** Niska potreba za energijom čini mašinu pogodnom za rad s generatorom
- **Visoka performansa:** Mašina nudi protok do 23 l/min pri tlaku do 25 bara
- **Lako čišćenje:** MAI®CODUR područje za miješanje može se lako demontirati i očistiti

Specifications	
Power input	400 V 3Ph/PE/50 Hz
Supply line amperage	16 A
Total system power	4 kW
Motor power	4 kW
Motor speed	283 rpm
Water supply	min. 2,5 bar (dynamic)
Vibrator	not available
Hopper capacity for dry material	55 l
Fill opening height	950 mm
Pump outlet size	5/4"
Coupling system	NW25 MAI®
Dimensions (LxWxH)	1800 x 590 x 950 mm
System weight	approx. 136 kg

Pump capacity			
Type of worm pump	Speed	Max. pressure	Max. particle size
	283 rpm		
EASY 6	8 l/min	25 bar	3 mm
EASY 11	16 l/min	25 bar	3 mm
EASY 11 Soft	16 l/min	20 bar	3 mm
EASY 16	23 l/min	25 bar	3 mm

Flow rates & pressures are indicative and measured with water.

Actual flow rates may vary depending on material properties and pressure.

Max. particle size can be lower for certain types of materials.

Total system capacity is determined by the minimum of mixer and pump capacity.