

Datum: 21.06.2026

(slika je simbolična)

MG 200

Kategorija: [Alat za robote za rušenje](#)
Šifra:

Dostupnost na upit

GRAPPLER MG 200 - višenamjenska grabežljivica koja kombinira nisku radnu težinu s iznimno visokim dosegom zahvata. Dizajnirana za maksimalnu učinkovitost utovarivanja i visoku silu hvatanja, značajno povećava produktivnost kod svih vrsta rušilačkih radova.

Višenamjenska grabežljivica MG 200 - Snaga i učinkovitost u kompaktnom dizajnu

Višenamjenska grabežljivica MG 200 predstavlja vrhunski alat za zahtjevne rušilačke radove koji kombinira nisku radnu težinu s iznimno visokim dosegom zahvata. Dizajnirana je za maksimalnu učinkovitost utovarivanja i visoku silu hvatanja, što značajno povećava produktivnost kod svih vrsta rušilačkih radova.

Tehničke prednosti i mogućnosti

MG 200 se ponosi promjerom otvora čeljusti do 900 mm, što omogućava jednostavno hvatanje većih materijala. Širina čeljusti od 450 mm i dubina od 335 mm osiguravaju optimalan zahvat i kod najzahtjevnijih materijala. S impresivnim volumenom od 70 litara može učinkovito upravljati većim količinama materijala u jednom zahvatu. Hidraulički rotacijski pogon omogućava potpuno okretanje od 360°, što pruža iznimnu prilagodljivost pri radu u ograničenim prostorima. Za optimalno funkcioniranje potreban je protok hidrauličkog ulja od 25 l/min i radi pri maksimalnom radnom tlaku od 250 bara (ulazni tlak do 300 bara).

Trajnost i izdržljivost

- Konstrukcija od visokokvalitetnog ugljičnog čelika za maksimalnu otpornost
 - Zamjenjive oštrice za duži životni vijek i niže troškove održavanja
 - Robusna konstrukcija s dimenzijama 967 mm x 817 mm x 450 mm
 - Niska vlastita težina (169 kg) za jednostavno rukovanje
- MG 200 je idealno rješenje za građevinska poduzeća koja trebaju pouzdan i učinkovit alat za rušilačke radove. Njen kompaktni dizajn omogućava jednostavan transport i postavljanje, dok visokokvalitetni materijali osiguravaju dug životni vijek i u najzahtjevnijim radnim uvjetima.

Specifikacije

Površina pokrivanja	Prijemala
Otvor čeljusti, min	0 mm
Duljina ambalaže	1,200 mm
Protok hidrauličnog ulja	25 l/min
Bruto težina artikla	146,000 g
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	169 kg
Najveći radni tlak	250 bar
Ulazni tlak, maksimalno	300 bar
Širina čeljusti	450 mm
Visina veličine proizvoda	450 mm
Visina ambalaže	745 mm
Širina ambalaže	800 mm
Širina veličine proizvoda	817 mm
Otvor čeljusti, maksimalno	900 mm
Duljina veličine proizvoda	967 mm
Konfiguracija proizvoda	GRAPPLER MG 200
Volumen	70 l
Dubina čeljusti	335 mm
Kut rotacije	360 °